

Sechskantschrauben


mit metrischem Feingewinde

Vis à tête six pans

avec filetage métrique fin

aus Stahl
verzinkt-blau
mit Teilgewinde

en acier
zingué bleu
partiellement filetées



	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5
d		
k	9	10
s	22	24
b	34	38
L	100	100
40	266.—	
45	240.—	
50	247.—	313.—
55	252.—	360.—
60	259.—	384.—
70		408.—
80		432.—
90		468.—
100		504.—
	100	100
		50

511230000

Tensilok®


W 151.12

Sperrzahnschrauben Verbus Tensilok® sechskant mit Bund

aus Stahl Kl. 90=900 N/mm²
schwarz
mit Ganzgewinde

Vis à crans d'arrêt Verbus Tensilok® six pans avec butée

en acier cl. 90=900 N/mm²
noir
entièrement filetées



	M 5		M 6		M 8		M 10		M 12		M 16
d 1											
d 2 max.	11,2		14,25		18,25		21		24		31
s	8		10		13		15		17		22
k max.	4,3		5,5		7		7,9		8,7		11,2
L	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100
10	30.80	26.60	28.—	24.10							
12	30.80	26.80	29.10	25.—	43.60	37.40					
(14)					43.60	37.40					
16	31.50	27.10	32.10	27.60	42.80	36.90	71.50	61.50			
(18)											
20	37.20	31.90	32.70	28.10	42.90	37.—	69.50	59.50			
25			32.70	28.10	42.90	37.—	69.50	59.50	87.50	75.50	
30			35.10	30.20	45.40	39.10	69.50	60.—	91.—	78.50	
					49.—	42.10	73.—	62.50	91.—	78.—	318.—
35					55.—	46.30	81.—	70.—	99.50	85.50	326.—
40					56.—	47.70	85.50	74.—	99.50	85.50	337.—
45											363.—
50									113.—	97.—	373.—
60											474.—
	100		100		100		100		100		50

M 12 und M 16 nur in Festigkeitsklasse 100=1040–1200 N/mm² / M 12 et M 16 seulement en classe de résistance 100=1040–1200 N/mm²

Festigkeitsklasse 90=900–1100 N/mm² / Classe de résistance 90=900–1100 N/mm²