

MKT Hohldeckendübel Easy

mit Innengewinde

aus Stahl
verzinkt-blau

MKT tampons pour plafonds creux type Easy

avec filetage intérieure

en acier
zingué-bleu

Bezeichnung indication	Bohrloch mm trou à forer mm	100
M 6	10	292.—
M 8	12	427.—
M10	16	584.—
M12	18	724.—
		50
		25



Gipskarton Dübel GKD

Tampons Tenue Pann. de pl. GKD

aus Zinkdruckguss

en zinc coulé pressé



Bezeichnung dénomination	Schrauben-ø diam. de vis mm	Dübel- länge long. du tamp. mm	Auszugswerte Gipskarton tenue pann. de plâtre 9 mm	Gasbeton béton cellulaire	Gips plâtre	100	1000
4 x 39	3,9 - 4/M 4	39	250 kN	400 kN	1000	39.—	30.50
						100	

Gipskartondübel GKD



Beschreibung

Der GKD ist ein selbstbohrender Metalldübel mit Doppelspitze, geeignet für Gipskartonplatten. Geeignet für Schrauben $\text{\O} 4$ bis $4,5$ mm und M4.

Anwendungsbeispiele

Befestigung von Kabelkanälen, Sockelleisten, Lampen, Vorhangschieben, Hängeschränken.

Lastbereich: 0,10 - 0,15 kN

Gipskartondübel GKD



- Für Gips- und Gipskartonplatten sowie Leichtbeton
- Universalaufnahme $\frac{1}{4}$ " und Kreuzschlitz

Bezeichnung	Artikel Nummer	Dübel-länge mm	Für Schrauben mm	Packungs-inhalt Stück	Gewicht pro Packung kg	Inhalt pro Umkarton Stück
GKD 39	37305001	39	$\text{\O} 4,0 - 4,5$	100	0,68	2400

Lasten unter jedem Winkel

GKD 39

Empfohlene Last, Gipskarton $d=12,5$ mm	empf. N	[kN]	0,10
Empfohlene Last, Leichtbeton LC 25/28	empf. N	[kN]	0,10
Empfohlene Last, Gipsfaserplatten	empf. N	[kN]	0,15

Montage

