



Dichtblindnieten MFX 1204

Kopf: Senkkopf
Niet: aluminium
Dorn: Stahl verzinkt

Rivets étanches MFX 1204

Tête: conique
Rivet: aluminium
Mandrin: acier zingué



d 1 x L	Klemmlänge mm long. d'assembl. mm	d 2	Bohrer Mèche	100
3,2 x 7,5	1,5 - 3,5	6	3,3	10.50
3,2 x 9,0	3,0 - 5,0	6	3,3	11.—
3,2 x 10,5	4,5 - 6,5	6	3,3	11.50
4,0 x 9,5	3,0 - 5,0	7,5	4,1	14.50
4,0 x 11,0	4,5 - 6,5	7,5	4,1	15.—
4,0 x 12,5	6,0 - 8,0	7,5	4,1	15.60
4,8 x 9,5	2,5 - 4,5	9	4,9	16.—
4,8 x 11,0	4,0 - 6,0	9	4,9	16.80
4,8 x 12,5	5,5 - 7,5	9	4,9	17.50
4,8 x 14,0	7,0 - 9,0	9	4,9	19.20
4,8 x 15,5	8,5 - 10,5	9	4,9	19.80
4,8 x 19,0	12,0 - 14,0	9	4,9	21.50
				500

538400000


1261 INOX/INOX


Dichtblindnieten MFX 1261

Kopf: Flachrundkopf
Niet: rostbeständiger Stahl
Dorn: rostbeständiger Stahl

Rivets étanches MFX 1261

Tête: bombée
Rivet: acier inoxydable
Mandrin: acier inoxydable



d 1 x L	Klemmlänge long. d'assembl.	d 2	Bohrer Mèche	100	1000
3,2 x 6	0,5-1,5	6	3,3	44.60	35.70
3,2 x 8	1,5-3,0	6	3,3	44.90	35.90
3,2 x 9,5	3,0-5,0	6	3,3	46.30	37.10
3,2 x 12	5,0-6,5	6	3,3	50.40	40.40
4,0 x 6	0,5-1,5	8	4,1	54.30	43.50
4,0 x 8	1,5-3,0	8	4,1	54.90	44.—
4,0 x 9,5	3,0-5,0	8	4,1	56.90	45.50
4,0 x 12	5,0-6,5	8	4,1	65.10	52.10
4,0 x 16	6,5-10,5	8	4,1	79.20	63.50
4,8 x 9,5	3,0-5,0	9,5	4,9	70.30	56.30
4,8 x 12	5,0-6,5	9,5	4,9	79.20	63.50
4,8 x 16	6,5-10,5	9,5	4,9	96.60	77.50
4,8 x 20	10,5-14,0	9,5	4,9	104.70	83.80
				500	250