

Hülsen mit Flansch Nr. 703

aus Stahl
blank



Douilles à bride no. 703

en acier
clair

Diese Hülsen eignen sich für vorgefertigte Bauteile. Sie werden beim Abformen in die Kunststeinmasse oder in den frischen Beton eingeschlagen.

Ces douilles sont conçues spécialement pour les maçonneries préfabriquées. Elles peuvent être enfoncées dans la simipierre ou dans le béton frais lors du moulage.

Grösse $\varnothing \times L$ grandeur $\varnothing \times L$	Hülsenlänge mm long. de la douille mm	Aussen- $\varnothing$ mm $\varnothing$ -extérieur mm	Plattengrösse mm grand. de la plaque mm	100
M 10 x 60	60	14	50x40x2	264.—
M 12 x 70	70	17	50x40x2	330.—
M 16 x 80	80	22	60x50x2	390.—
M 20 x 100	100	26	60x50x2,5	462.—
				100 50 25

Hebehülsen Nr. 800

für Betonelemente

aus Stahl
blank



Douilles de levage no 800

pour Eléments en béton

en acier
clair

Grösse $\varnothing \times L$ grandeur $\varnothing \times L$	Aussen- $\varnothing$ mm $\varnothing$ -extérieur mm	Querloch- $\varnothing$ mm $\varnothing$ -trou transv. mm	Zul. Belastung kg charge admis. kg	100
M 12 x 70	20	9	1000	755.—
M 16 x 70	24	13	1500	990.—
M 20 x 80	29	13	2000	1'343.—
				25