

Aufhängeösen
Nr. 708

mit Innengewinde

Oeillets de suspension
no. 708

avec filetage intérieur

aus Stahl
verzinkt-blau

en acier
zingué-bleu



Gewinde filetage	Länge longueur	Loch-ø ø du trou	Zul. axiale Belastung kg Charge axiale adm. kg	100
M 6	40	6,5	150	156.—
M 8	45	6,5	250	173.50
M 10	57	8,5	300	207.50
M 12	67	8,5	440	270.50
M 16	80	10,5	1300	390.—
				100
				50
				25

541119010

Lochbänder Regla®

in Rollen zu 45 m, ohne Kassette

Bandes perforées Regla®

en rouleaux de 45 m, sans cassette

aus Stahl
sendzimir-verzinkt

en acier
zingué-sendzimir



Grösse grandeur	Breite largeur	Dicke épaisseur	1
R 18	18	0,6	79.—
			1

541119100

Lochbänder Regla®

in Rollen zu 45 m, ohne Kassette

Bandes perforées Regla®

en rouleaux de 45 m, sans cassette

aus rost- und säurebeständigem
Stahl A 4

en acier inoxydable et résistant aux
acides A 4



Grösse grandeur	Breite largeur	Dicke épaisseur	1
R 18 A 4	18	0,6	466.—
			1