


Sechskantmuttern 0,8 d

aus rost- und säurebeständigem
Stahl A 4
gleitlackbeschichtet*

Ecrous six pans 0,8 d

*en acier inoxydable et résistant aux
acides A 4
lubrifiée**



d 1	e min.	m max.	s	100	1000
M 6	11,50	5,0	10	26.80	21.10
M 8	14,38	6,5	13	42.60	34.—
M 10	18,90	8,0	17	86.10	69.—
M 12	21,10	10,0	19	117.20	94.90
M 16	26,75	13,0	24	246.—	201.30
				100	

* Verhindert das Anfressen (Kaltverschweissen) / Protection contre la grippage

Sechskantmuttern 0,8 d


mit englischem Whitworth-Gewinde Ww

aus rostbeständigem Stahl A 2

Ecrous six pans 0,8 d

avec filetage anglais Whitworth Ww

en acier inoxyable A 2



d 1 Zoll d 1 pouce	~d 1 mm	Gänge per Zoll pas par pouce	~e min.	~m	s mm	100
1/4"	6,35	20	12,7	5,5	11	107.—
5/16"	7,94	18	16,2	6,5	14	134.—
3/8"	9,52	16	19,6	8	17	177.80
1/2"	12,70	12	25,4	10	22	371.—
5/8"	15,88	11	31,2	13	27	1'758.—
3/4"	19,05	10	36,9	16	32	1'053.—
7/8"	22,22	9	41,6	18	36	2'149.—
1"	25,40	8	47,3	20	41	2'252.—
						50
						25
						1