


Unterlagsscheiben ohne Fase

Rondelles sans chanfrein

aus rost- und säurebeständigem
Stahl A 4

en acier inoxydable et résistant aux
acides A 4



für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	100	500	1000
M 2,5	2,7	8	0,8	6.80	5.80	4.90
M 3	3,2	9	0,8	5.50	4.70	4.—
M 3,5	3,7	11	0,8	7.70	6.70	5.70
M 4	4,3	12	1,0	7.30	6.20	5.40
M 5	5,3	15	1,2	16.50	14.10	11.90
M 6	6,4	18	1,6	21.90	18.80	16.20
M 7	7,4	22	2,0	48.80	41.70	35.50
M 8	8,4	24	2,0	48.80	41.70	35.50
M 10	10,5	30	2,5	81.—	68.80	59.50
M 12	13	37	3,0	205.—	175.—	149.50
M 14	15	44	3,0	280.—	239.—	205.—
M 16	17	50	3,0	320.—	275.—	238.—
M 18	20	56	4,0	560.—	480.—	420.—
M 20	22	60	4,0	660.—	565.—	505.—
M 24	26	72	5	740.—	660.—	595.—
				100		
				50		
				1		

Unterlagsscheiben ohne Fase


für Zylinderschrauben

Rondelles sans chanfrein

pour vis à tête cylindrique

aus rostbeständigem Stahl A 2

en acier inoxydable A 2



für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	100	500	1000	10000
M 2	2,2	4,5	0,3	4.80	4.40	3.20	2.80
M 2,5	2,7	5	0,5	5.—	4.50	3.40	2.90
M 3	3,2	6	0,5	5.—	4.50	3.40	2.90
M 4	4,3	8	0,5	5.10	4.50	3.70	3.40
M 5	5,3	9	1,0	6.—	5.30	4.80	4.40
M 6	6,4	11	1,6	9.20	8.30	6.80	6.10
M 8	8,4	15	1,6	14.50	13.—	11.50	10.40
M 10	10,5	18	1,6	20.70	18.70	16.30	14.80
M 12	13	20	2,0	30.40	27.40	24.90	22.40
M 14	15	24	2,5	43.70	39.50	35.80	32.10
M 16	17	28	2,5	48.20	43.50	39.60	35.50
M 18	19	30	2,5	58.50	52.70	48.10	43.20
M 20	21	34	3,0	86.80	78.10	71.20	64.—
				100			
				50			