


## Unterlagsscheiben ohne Fase für Carrosserien

### Rondelles sans chanfrein pour carrosseries

aus rostbeständigem Stahl A 2

en acier inoxydable A 2



für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	100	1000
M 4	4,3	15	1	32.50	22.10
M 4	4,3	20	1	37.80	26.30
M 4	4,3	25	1	43.10	29.50
M 5	5,3	20	1,5	36.40	25.10
M 5	5,3	25	1,5	41.60	28.30
M 5	5,3	30	1,5	36.80	36.70
M 6	6,4	20	1,5	37.80	26.30
M 6	6,4	25	1,5	41.60	28.70
M 6	6,4	30	1,5	51.90	37.—
M 6	6,4	35	1,5	76.30	53.60
M 6	6,4	40	1,5	94.80	66.90
M 8	8,4	20	1,5	37.80	26.40
M 8	8,4	25	1,5	42.30	29.10
M 8	8,4	30	1,5	51.90	37.—
M 8	8,4	35	1,5	76.30	53.60
M 8	8,4	40	1,5	94.80	66.50
M 10	10,5	25	1,5	41.60	28.30
M 10	10,5	30	1,5	51.90	36.80
M 10	10,5	35	1,5	77.10	54.40
M 10	10,5	40	1,5	94.10	66.70
M 10	10,5	45	1,5	123.70	87.90
M 10	10,5	50	1,5	141.70	100.70
M 12	12,5	30	1,5	53.40	37.80
M 12	12,5	35	1,5	76.30	53.60
M 12	12,5	40	1,5	94.80	66.50
M 12	12,5	45	1,5	122.40	87.20
M 12	12,5	50	1,5	141.70	100.70
				100	