

Federscheiben


Form B - gewellt

aus rostbeständigem Stahl A 2

Rondelles élastiques

forme B - ondulée

en acier inoxydable A 2




für Schrauben pour vis	d 1 H14	d 2 js16	h max.	s	100	500	1000	10000
M 3	3,2	8	0,8	0,5	9.40	8.40	5.—	4.40
M 4	4,3	9	1,0	0,5	9.40	8.40	6.—	5.30
M 5	5,3	11	1,1	0,5	9.40	8.40	6.30	5.60
M 6	6,4	12	1,3	0,5	10.40	9.40	7.90	7.20
M 8	8,4	15	1,5	0,8	50.40	45.40	38.50	35.40
M 10	10,5	21	2,1	1,0	68.10	61.30	52.40	48.10
M 12	13,0	24	2,5	1,2	117.20	105.50	90.30	82.40
M 14	15,0	28	3,0	1,6	177.80	160.—	143.10	131.60
M 16	17,0	30	3,2	1,6	189.30	170.50	151.30	139.—
M 20	21,0	36	3,7	1,6	355.50	320.—	281.20	258.90
					100			
					50			

Spannscheiben leichtkleine Serie für Zylinderschrauben,
mit Innensechskant

aus rostbeständigem Stahl A 2

**Rondelles élastiques
bombées légères**petite série pour vis à tête cylindrique,
avec six pans creux

en acier inoxydable A 2



für Schrauben pour vis	d H14	D h14	h min.	s	100	500	1000
M 3	3,2	5,7	0,45	0,3	11.30	10.20	8.90
M 4	4,3	7,2	0,55	0,4	11.90	10.70	9.40
M 5	5,3	9,2	0,65	0,45	14.80	13.30	11.80
M 6	6,4	10,2	0,7	0,45	19.60	17.60	15.60
M 8	8,4	14	0,9	0,55	30.40	27.40	23.90
M 10	10,5	17	1,1	0,7	55.60	50.10	44.30
M 12	13	21	1,35	0,9	83.80	75.50	67.60
					100		