

Sperrkantscheiben


Typ SK, Form B (breit)

aus rost- und säurebeständigem

Stahl A 4

Wst. Nr. 1.4401**Rondelles élastiques**

type SK, forme B (large)

en acier inoxydable et résistant aux
acides A 4**no. mat. 1.4401**

für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	h	100	500	1000	10000
M 6	6,1	18,2	1,4	2,55	82.50	74.20	66.10	50.10
M 8	8,2	22,25	1,9	2,9	198.40	178.20	158.70	119.10
M 10	10,2	27,25	2,4	3,65	398.10	357.50	317.70	238.10
M 12	12,4	32,3	2,8	4,5	565.80	507.50	451.—	339.—
					100			

Sperrkantscheiben


Typ SK, Form Z für Zylinderschrauben

aus rost- und säurebeständigem

Stahl A 4

Wst. 1.4401**Rondelles élastiques**

type SK, forme Z pour vis à tête cylindrique

en acier inoxydable et résistant aux
acides A 4**no. mat. 1.4401**

für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	h	100	500	1000	10000
M 6	6,1	9,9	1,4	1,6	52.70	47.20	42.10	31.40
M 8	8,2	12,7	1,4	1,7	89.70	80.50	71.70	54.—
M 10	10,2	16,1	1,6	2,0	146.90	131.70	117.20	88.10
M 12	12,4	18,3	1,8	2,2	268.—	240.60	214.10	161.30
M 16	16,4	24,6	2,5	3,1	553.—	494.50	439.50	332.—
					100			

Anziehdrehmomente siehe Kapitel TI / Couples de serrage voir chapitre TI