


Sicherungsringe

Typ J - für Bohrungen

Bagues d'arrêt

type J - pour alésages

aus rostbeständigem Stahl
Wst. Nr. 1.4116/1.4122*en acier inoxydable
no. mat. 1.4116/1.4122*

d 1 Bohrungs- \varnothing d 1 \varnothing alésage	d 3	s	d 2	Toleranz tolérance	m H13	1	10	50	100
J 8	8,7	0,8	8,4	h 11	0,9	96.40	73.40	66.70	62.50
J 10	10,8	1,0	9,4	h 11	0,9	88.90	68.90	63.30	59.40
J 11	11,8	1,0	10,4	h 11	1,1	88.90	68.90	63.30	59.40
J 12	13,0	1,0	12,5	h 11	1,1	96.40	76.40	68.60	64.60
J 13	14,1	1,0	13,6	h 11	1,1	96.40	76.40	68.60	64.60
J 14	15,1	1,0	14,6	h 11	1,1	110.80	87.20	79.10	74.20
J 15	16,2	1,0	15,7	h 11	1,1	110.80	87.20	79.10	74.20
J 16	17,3	1,0	16,8	h 11	1,1	126.30	101.80	91.70	85.70
J 17	18,3	1,0	17,8	h 11	1,1	134.—	107.20	97.60	91.50
J 18	19,5	1,0	19,0	h 11	1,1	140.50	117.60	108.—	101.60
J 19	20,5	1,0	20,0	h 11	1,1	148.20	124.50	112.60	106.—
J 20	21,5	1,0	21	h 11	1,1	134.—	112.40	103.30	97.—
J 22	23,5	1,0	23,0	h 11	1,1	170.—	139.80	128.30	120.60
J 24	25,9	1,2	25,2	h 12	1,3	244.80	203.10	185.50	173.60
J 25	26,9	1,2	26,2	h 12	1,3	288.60	238.30	218.20	205.80
J 26	27,9	1,2	27,2	h 12	1,3	311.70	253.70	231.70	217.60
J 27	29,1	1,2	28,4	h 12	1,3	371.—	310.10	284.90	267.10
J 28	30,1	1,2	29,4	h 12	1,3	385.20	315.50	289.60	271.90
J 30	32,1	1,2	31,4	h 12	1,3	400.60	341.30	312.80	294.40
J 32	34,4	1,2	33,7	h 12	1,3	422.60	352.90	324.50	305.50
J 34	36,5	1,5	38,7	h 12	1,6	562.90	459.40	422.20	400.20
J 35	37,8	1,5	37,0	h 12	1,6	533.30	451.70	413.40	390.90
J 36	38,8	1,5	38,0	h 12	1,6	673.70	580.80	536.30	504.70
J 37	39,8	1,5	39,0	h 12	1,6	637.60	554.70	510.10	482.—
J 38	40,8	1,5	40,0	h 12	1,6	637.60	554.70	510.10	482.—
J 40	43,5	1,75	44,5	h 12	1,85	874.60	763.50	704.10	663.80
J 42	45,5	1,75	44,5	h 12	1,85	904.20	785.80	723.40	683.60
J 45	48,5	1,75	47,5	h 12	1,85	999.50	869.60	799.60	756.60
J 47	50,5	1,75	49,5	h 12	1,85	993.10	860.—	790.40	746.90
J 50	54,2	2,0	53,0	h 12	2,15	1'237.—	1'070.—	988.—	927.40
J 52	56,2	2,0	55,0	h 12	2,15	1'207.—	1'052.—	964.30	906.40
J 55	59,2	2,0	58,0	h 12	2,15	1'201.—	1'045.—	960.40	907.60
J 56	60,2	2,0	59,0	h 12	2,15	1'393.—	1'215.—	1'120.—	1'060.—
J 60	64,2	2,0	63,0	h 12	2,15	1'408.—	1'222.—	1'127.—	1'065.—
J 62	66,2	2,0	65,0	h 12	2,15	1'422.—	1'238.—	1'139.—	1'074.—
J 65	69,2	2,5	68	h 12	2,65	1'550.—	1'350.—	1'240.—	1'170.—
J 68	72,5	2,5	71,0	h 12	2,65	1'630.—	1'400.—	1'288.—	1'214.—
J 70	74,5	2,5	73,0	h 12	2,65	1'675.—	1'449.—	1'332.—	1'260.—
J 72	76,5	2,5	75,0	h 12	2,65	1'705.—	1'474.—	1'355.—	1'282.—
J 75	79,5	2,5	78,0	h 12	2,65	1'764.—	1'535.—	1'406.—	1'326.—
J 80	85,5	2,5	83,5	h 12	2,65	1'926.—	1'674.—	1'526.—	1'445.—
J 85	90,5	3,0	88,5	h 12	3,15	3'289.—	2'851.—	2'621.—	2'473.—
J 90	95,5	3,0	93,5	h 12	3,15	3'407.—	2'920.—	2'682.—	2'532.—
J 100	105,5	3,0	103,5	h 12	3,15	3'703.—	3'185.—	2'926.—	2'763.—
						100			
						50			
						25			
						1			

* Nach Wahl des Herstellers / Selon choix du fournisseur