

Nutmutter
Elastic-Stop


Typ GUK mit Polyamidring und metrischem
Feingewinde

Ecrous à rainures
Elastic-Stop

type GUK avec bague en polyamide et filetage
métrique fin

aus Stahl
verzinkt-blau

en acier
zingué-bleu




d 1	d 2	d 3	h	b	o	Anz. Nuten nomb. rainures	1	10	50
M 10 x 0,75	18	15	4,5	7,5	3	4	600.—	480.—	420.—
M 12 x 1	21	18	4,5	7,5	3	4	600.—	480.—	420.—
M 15 x 1	24	21	5,5	8,5	4	4	600.—	480.—	420.—
M 17 x 1	28	24	5,5	8,5	4	4	630.—	504.—	441.—
M 20 x 1	32	27	6,5	9,5	4	4	713.—	576.—	504.—
M 25 x 1,5	38	33	6,5	10,5	5	4	875.—	701.—	617.—
M 30 x 1,5	44	38	6,5	11,0	5	4	1'079.—	864.—	756.—
M 35 x 1,5	50	44	7,0	11,0	5	4	1'319.—	1'079.—	780.—
M 40 x 1,5	56	50	8,2	12,0	6	4	1'559.—	1'319.—	1'020.—
M 45 x 1,5	62	55	8,2	12,0	6	4	1'679.—	1'499.—	
M 50 x 1,5	68	61	8,5	13,0	6	4	1'919.—	1'439.—	
M 55 x 2	75	68	8,5	13,5	7	6	2'398.—	1'799.—	
M 60 x 2	80	73	8,5	13,5	7	6	2'638.—	1'918.—	
M 65 x 2	85	77	9,5	14,5	7	6	2'878.—	2'158.—	
M 70 x 2	92	84	9,5	14,5	8	6	3'837.—	3'357.—	
M 75 x 2	98	89	10,5	15,5	8	6	4'196.—	3'596.—	
							1		

T-Nutensteine

Ecrous en T

aus Stahl C 35
blank

en acier C 35
clair



d	a	e	f	h	k	100	500
M 5	6	10	4	8	4	238.—	218.—
M 6	8	13	4	10	6	248.—	225.—
M 8	10	15	5,5	12	6,5	256.—	230.—
M 10	12	18	7	14	7	292.—	265.—
M 12	14	22	8	16	8	350.—	323.—
M 16	18	28	10	20	10	482.—	435.—
M 20	22	35	14	28	14	821.—	755.—
M 24	28	44	18	36	18	1'570.—	1'424.—
						100	
						50	
						25	
						10	