


Zylinderschrauben
mit Innensechskant
und extra flachem Kopf

Vis à tête cylindrique
avec six pans creux
et tête extrêmement plate

aus Stahl vergütet
schwarz

en acier traité
noir




d 1	M 4		M 5		M 6		M 8		M 10	
d 2	8		9		10		13		16	
k	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
s	2		3		3		4		5	
t max.	2,5		3		4		5		6	
L	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500
6	90.—	64.—	92.—	65.50	92.—	65.50				
8	90.—	64.—	95.50	67.50	99.50	71.50	139.—	110.—		
10	91.—	65.50	98.50	69.—	100.50	72.50	127.—	100.—	144.—	114.—
12	91.—	65.50	100.50	71.50	100.50	72.50	116.—	91.—	151.—	119.—
16	92.—	66.—	107.—	77.—	103.—	74.—	117.—	92.50	154.—	122.—
20			113.—	79.50	107.—	76.50	127.—	100.—	189.—	149.—
25			127.—	89.50	111.—	78.50	132.—	104.50	193.—	153.—
30					114.—	82.—	144.—	114.—	198.—	156.—
		100			100			100		

Zylinderschrauben
mit Innensechskant
und extra flachem Kopf

Vis à tête cylindrique
avec six pans creux
et tête extrêmement plate

aus Stahl vergütet
verzinkt-blau

en acier traité
zingué-bleu



!Festigkeit 10.9 oder höher verzinkt;
Wasserstoffversprödungsgefahr!

!Dureté 10.9 ou plus risque de fragilisation par l'hydrogène!

d 1	M 4		M 5		M 6		M 8	
d 2	8		9		10		13	
k	1,5		1,5		1,5		1,5	
s	2		3		3		4	
t max.	2,5		3		4		5	
L	100	500	100	500	100	500	100	500
6	103.—	81.50			116.—	91.50		
8	103.—	81.50	110.—	86.50	117.—	92.50		
10	105.—	83.—	114.—	89.50	117.—	92.50	139.—	110.—
12	105.—	83.—	117.—	92.50	117.—	92.50		
16			123.—	96.50	119.—	91.50	142.—	112.—
20			123.—	96.50	123.—	96.50	143.—	121.50
25					128.—	101.—	156.—	123.—
30					132.—	104.50	166.—	131.—
		100			100			100