


Linsenschrauben
mit Innensechsrund
Kopf ~ISO 7380

Vis à tête bombée
à six lobes internes
tête ~ISO 7380

!Festigkeit 10.9 oder höher verzinkt;
Wasserstoffversprödungsgefahr!

aus Stahl, Qual. 10.9
verzinkt-blau

en acier, qual. 10.9
zingué-bleu



!Dureté 10.9 ou plus risque de fragilisation par l'hydrogène!

	M 3			M 4			M 5			M 6		
	d 1	d 2	k max.	d 1	d 2	k max.	d 1	d 2	k max.	d 1	d 2	k max.
	5,7	1,65	10	7,6	2,2	20	9,5	2,75	25	10,5	3,3	30
	1	2,8	3,9	1,3	3,9	4,5	1,5	4,5	1,8	5,6	5,6	5,6
L	100	500	1000	100	500	1000	100	500	1000	100	500	1000
6	22.70	20.80	17.—	16.40	15.—	12.10	17.80	16.—	13.30	29.60	27.40	21.70
8	18.90	17.10	14.30	17.70	16.20	12.70	17.—	15.80	12.50	24.60	22.60	17.80
10	18.90	17.10	14.30	17.70	16.20	12.70	20.80	19.20	15.30	24.60	22.60	17.80
12	20.80	18.80	15.70	17.80	16.40	13.—	22.—	20.30	15.90	24.60	22.60	17.80
14				18.90	17.40	13.80	22.70	20.90	16.20	25.20	23.20	18.30
16	21.40	19.50	16.10	18.90	17.40	13.80	22.70	20.90	16.20	25.20	23.20	18.30
18				21.40	19.80	15.30	23.30	21.50	16.90	28.30	26.10	20.50
20	24.60	22.—	18.80	21.40	19.80	15.30	23.30	21.50	16.90	28.30	26.10	20.50
25	26.40	23.60	20.20	22.80	21.10	16.60	26.50	24.50	18.80	30.30	27.90	22.—
30							26.50	24.50	18.50	32.10	29.60	23.50
	100			100			100			100		

	M 8		
	d 1	d 2	k max.
	14	4,4	40
	40	2,2	6,8
L	100	500	1000
10	35.30	32.40	25.80
12	40.30	37.20	29.50
14	41.—	37.70	32.30
16	41.—	37.70	32.30
20	49.20	45.10	36.—
25	51.—	46.90	37.30
30	60.50	56.—	44.10
40	68.—	62.50	50.10
	100		