


Stiftschlüssel für Innensechsrund

Clés mâles coudées pour six lobes internes

ähnl. DIN 911


aus Stahl gehärtet
schwarzen acier trempé
noirapprox. **DIN 911**

SW	L 1	L 2	1	10	50	100
X 10	51	17	441.—	378.—	347.—	315.—
X 20	57	19	441.—	378.—	347.—	315.—
X 25	60	20	441.—	378.—	347.—	315.—
X 30	70	24	492.—	416.—	383.—	347.—
X 40	76	26	566.—	504.—	455.—	415.—
			1			

Stiftschlüssel mit Bohrung für einbruchssichere Schrauben

Clés mâles coudées six pans avec trou pour vis à l'épreuve de l'éfraction

ähnl. DIN 911

aus Stahl gehärtet
schwarzen acier trempé
noirapprox. **DIN 911**

SW mm	L 1 mm	L 2 mm	1	10	50	100
SW 2	50	16	1'176.—	921.—	831.—	767.—
SW 2,5	70	25	1'158.—	907.—	819.—	755.—
SW 3	80	28	1'247.—	995.—	844.—	806.—
SW 4	90	32	1'285.—	1'007.—	907.—	869.—
SW 5	100	36	1'737.—	1'322.—	1'234.—	1'145.—
SW 6	90	32	2'339.—	1'782.—	1'661.—	1'541.—
			1			