

## Zylinderschrauben Unbrako® mit Innensechskant


mit amerikanischem Feingewinde UNF

## Vis à tête cylindrique Unbrako® avec six pans creux

avec filetage fin américain UNF

aus Vergütungsstahl  
Cr Ni Mo-Legierung  
**schwarz**

en acier traité  
alliage au Cr Ni Mo  
**noir**



Teilgewinde nach Wahl des Herstellers

Filetage partiellement filetées selon choix du fournisseur

|        | Nr. 10 | 1/4"  | 5/16" | 3/8"  | 7/16" | 1/2"    | 5/8"    |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| d 1    |        |       |       |       |       |         |         |
| d 2    | 7,9    | 9,5   | 11,1  | 14,3  | 15,8  | 19,0    | 22,2    |
| k      | 4,8    | 6,35  | 7,9   | 9,5   | 11,1  | 12,7    | 15,9    |
| s      | 5/32"  | 3/16" | 7/32" | 5/16" | 5/16" | 3/8"    | 1/2"    |
| t min. | 2,3    | 3,05  | 3,8   | 4,7   | 5,4   | 6,2     | 7,8     |
| L      | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100     | 100     |
| 1/4"   | 132.—  |       |       |       |       |         |         |
| 3/8"   | 65.—   |       |       |       |       |         |         |
| 1/2"   | 70.—   | 79.—  |       |       |       |         |         |
| 5/8"   | 75.—   | 82.50 | 144.— |       |       |         |         |
| 3/4"   | 79.—   | 91.—  | 82.50 |       |       |         |         |
| 7/8"   | 97.50  |       |       |       |       |         |         |
| 1"     | 90.—   | 103.— | 91.—  | 137.— | 290.— | 348.—   |         |
| 1 1/4" | 104.—  |       |       | 161.— | 324.— |         |         |
| 1 1/2" | 106.—  |       | 111.— | 192.— |       | 336.—   |         |
| 1 3/4" |        | 157.— | 124.— |       | 940.— | 456.—   |         |
| 2"     | 133.—  | 181.— | 150.— | 275.— |       | 380.—   | 839.—   |
| 2 1/4" |        |       |       | 322.— |       | 642.—   |         |
| 2 1/2" |        |       |       | 334.— |       | 478.—   | 1'089.— |
| 3"     |        |       |       | 378.— | 624.— | 668.—   |         |
| 3 1/2" |        |       |       | 523.— |       | 732.—   |         |
| 4"     |        |       |       |       |       | 1'019.— |         |
|        | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 50      | 25      |

Oberhalb der Stufenlinie --- mit Ganzgewinde / Au-dessus de la ligne --- entièrement filetées