

Selbstbohrschrauben


mit Senkkopf nach DIN 7982, Kreuzschlitz Phillips
Form H und Blechschraubengewinde

Vis auto-perçantes

avec tête conique selon DIN 7982, empreinte
cruciforme Phillips forme H et filetage vis à tôle

aus Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-blau
Bohrspitze kaltgeformt

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu
pointe traitée à froid



d 1	2,9		3,5		(3,9)		4,2		4,8		5,5	
d 2	5,5		6,8		7,5		8,1		9,5		10,8	
k max.	1,7		2,1		2,3		2,5		3		3,4	
KS	1		2		2		2		3		3	
L	100 500		100 500		100 500		100 500		100 500		100 500	
13	15.30	12.40	16.—	12.80	18.—	14.50	18.80	15.10				
16	15.50	12.60	16.10	12.90	18.10	14.60	19.10	15.40	25.40	20.50		
19	16.80	13.50	17.50	14.20	18.50	14.90	20.10	16.20	26.10	21.10	36.40	28.90
22			19.10	15.40	20.70	16.80	24.50	19.80	27.90	22.60	38.60	30.70
25			19.70	16.—	21.90	17.50	25.40	20.50	29.10	23.50	40.10	32.30
32					24.20	19.50	25.80	20.70	29.30	23.60	42.40	33.70
38									34.90	27.90	41.50	34.10
45									37.80	30.30	46.70	38.20
50									37.—	30.60	52.50	42.80
		100	100		100		100		100		100	

d 1	6,3	
d 2	12,4	
k max.	3,8	
KS	3	
L	100	500
19	38.40	31.50
22	42.60	35.10
25	45.40	38.30
32	46.70	39.80
38	48.80	41.20
45	51.60	44.—
50	55.—	48.80
		100