

Selbstbohrschrauben


mit Sechskantkopf und aufgespresster Unterlagsscheibe, mit Blechschraubengewinde

Vis auto-perçantes

avec tête six pans et rondelle imperdable, avec filetage vis à tôle

aus Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-blau
Bohrspitze kaltgeformt

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu
pointe traitée à froid



d	3,5		4,2		4,8		5,5		6,3	
D	8,3		8,8		10,5		11,0		13,2	
k max.	3,45		4,25		4,45		5,45		6,45	
s	5,5		7		8		8		10	
L	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500
9,5	19.—	15.40								
13	19.10	15.50	19.50	15.80	23.80	19.10				
16	20.80	16.80	19.90	16.10	25.20	20.20				
19	22.—	17.70	20.80	16.80	28.90	23.30	32.70	26.20	42.90	35.10
22			26.10	21.10	33.40	26.70	41.50	33.10	45.90	37.60
25			27.—	21.80	34.10	27.50	37.—	30.60	48.20	39.50
32					34.90	27.60	42.90	35.30	56.—	45.80
38					39.40	31.70	46.70	38.50	62.50	50.90
45					39.40	32.10	53.40	44.10	70.50	58.—
50					45.20	37.10	59.—	48.10	78.50	64.—
	100		100		100		100		100	

Selbstbohrschrauben
Flügelteks


Senkkopf mit Rippen unter dem Kopf und Kreuzschlitz Phillips Form H

Vis auto-perçantes Tekes à ailettes

tête conique avec nervures sous la tête et empreinte cruciforme Phillips forme H

aus Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-blau

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu



d 1	4,2		4,8		5,5		6,3	
d 2	8,1		9,5		10,8		12,4	
k ca.	2,5		3,0		3,4		3,8	
p max.	9,2		11,2		12,2		13,2	
KS	2		2		3		3	
max. Mat. Dicke/cap. mat. max.	3		4,4		5,25		6	
L	100	500	100	500	100	500	100	500
25	24.70	20.90	28.10	23.60				
32	28.50	23.80	32.70	27.—				
38			33.40	27.90	40.50	33.50		
45			37.—	30.70	44.40	37.30	63.50	53.10
50			39.60	33.—	55.—	46.—	64.50	54.50
	100		100		100		100	

Anwendung: / Utilisation:

1. Mittels den beiden Flügeln bohrt Tekes ein Durchgangsloch im Holz. / Avec les deux ailettes la vis Tekes perce un trou de passage dans le bois.
2. Wenn die Flügel auf Stahl stossen, brechen sie ab. / Aussitôt qu'elles arrivent la partie métallique, les ailettes se brisent.
3. Im Stahlteil schneidet die Schraube ein Gewinde, befestigt den Holzteil auf Stahl und versenkt sich selbständig. / La vis taille un filet dans l'acier et fixe la partie de bois sur la partie métallique, en s'enfonçant jusqu'à fleur du bois.