

Sechskant-Bohrschrauben
Typ E-VS BR 2


gewindeformend mit Dichtscheibe aus EPDM

Vis auto-perçantes
à tête six pans
type E-VS BR 2

autotaraudeuses avec rondelle étanchéité en EPDM

aus Stahl einsatzvergütet
verzinkt-blau

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu



d 1	5,5
Bohrspitzenlänge/long. pointe de perç. mm	15
max. Mat. Dicke/cap. mat. max.	1,5 - 3,5
Scheibe/rondelle ø mm	16
Scheibendicke/epais. rondelle mm	3
L	100
51	38.40
70	48.—
82	51.60
95	63.50
	100

△ Bohrspitze = 23 / Pointe de perç. = 23

Sechskant-Bohrschrauben
Typ E-VS BR 3


gewindeformend mit Dichtscheibe aus EPDM

Vis auto-perçantes
à tête six pans
type E-VS BR 3

autotaraudeuses avec rondelle étanchéité en EPDM

aus Stahl einsatzvergütet
verzinkt-blau

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu



d 1	5,5	6,3
Bohrspitzenlänge/long. pointe de perç. mm	10	15
max. Mat. Dicke/cap. mat. max	1,5 - 5	3 - 6
Scheibe/rondelle ø mm	16	16
Scheibendicke/epais. rondelle mm	3	3
L	100	100
19	22.80	36.—
25	28.80	38.40
32	28.90	44.40
38	33.60	46.80
50		55.50
65		59.—
80		67.50
100		90.—
120		99.50
140		110.—
160		118.—
	100	100