

**Sechskant-Bohrschrauben
Typ E-VS BR 5**


gewindeformend mit Dichtscheibe aus EPDM

**Vis auto-perçantes
à tête six pans
type E-VS BR 5**

autotaraudeuses avec rondelle étanchéité en EPDM

aus Stahl einsatzvergütet
verzinkt-blau

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu



d 1	5,5
Bohrspitzenlänge/long. pointe de perç. mm	21
max. Mat. Dicke/cap. mat. max.	5 - 12
Scheibe/rondelle ø mm	16
Scheibendicke/epais. rondelle mm	3
L	100
38	43.20
51	45.60
67	59.—
76	62.50
100	77.—
115	95.50
130	107.—
150	113.—
	100

**Sechskant-Bohrschrauben
Typ E-X BR 2**


gewindeformend mit Dichtscheibe aus EPDM

**Vis auto-perçantes
à tête six pans
type E-X BR 2**

autotaraudeuses avec rondelle étanchéité en EPDM

aus rostbeständigem Stahl A 2
Wst. Nr. 1.4301

en acier inoxydable A 2
no. mat. 1.4301



d 1	5,5
Bohrspitzenlänge/long. pointe de perç. mm	9
max. Mat. Dicke/cap. mat. max.	1,5 - 3,5
Scheibe/rondelle ø mm	16
Scheibendicke/epais. rondelle mm	3
L	100
25	58.80
38	89.70
50	113.90
65	131.10
80	171.40
	100