

Linsen-Bohrschrauben
Typ E-X BR RS


Überlappungsschraube, überdrehsicher
Inox-Überlappungsschraube, mit Innenvierkant

Vis auto-perçantes
à tête bombée
type E-X BR RS

vis de couture, col. antifoirage
vis de couture, avec empreinte carrée

aus rostfreiem Stahl A 2
Wst. Nr. 1.4301

en acier inoxydable A 2
no. mat. 1.4301



d	Bohrleistung capacité d.p.	Spitze pointe	Klb serr.max.	100
5,5 x 22	2 x 1,0	8	10	76.60
5,5 x 38	2 x 1,0	8	28	92.—
				100

Sandwich-Bohrschrauben
Typ E-X BR 3 HT



mit Stützgewinde, für Dach und Fassade
Bohrspitze 15 mm

Vis sandwich
type E-X BR 3 HT

à double filet, pour toitures et façades
perçant pointu 15 mm

aus rostfreiem Stahl A 2

en acier inoxydable A 2



d	5,5
D	5,9
SW	8
Scheibe/rondelle	19
Bohrleistung/capacité de perçage	max. 5 mm
L	100
70	154.10
85	185.20
110	196.70
130	213.90
	100

In verzinkter Ausführung auf Anfrage (nur für nicht-bewitterte Montage) / En execution zinguée sur demande (seulement pour le montage à l'intérieur)
Für Stahlkonstruktionen / pour construction en acier