

Sandwich-Bohrschrauben Typ E-X BR RS HT


mit Stützgewinde
für Dach und Fassade

Vis sandwich type E-X BR RS HT

à double filet
pour toitures et façades

aus rostfreiem Stahl A 2

en acier inoxydable A 2



d	6,5
D	7
SW	8
Scheibe/rondelle	19
Bohrleistung/capacité de perçage	max. 1,5 mm*
L	100
80	233.50
100	242.70
120	258.80
140	279.50
160	294.40
180	326.60
200	393.30
	100

In verzinkter Ausführung auf Anfrage (nur für nicht-bewitterte Montage) / En execution zinguée sur demande (seulement pour le montage à l'intérieur)


* In Holz + Stahl / En bois + acier

535405000

Dachdecker-Bohrschrauben Typ DDBS FK A

selbstbohrend und gewindeförmend für
Wellplatten und Holz

aus Stahl einsatzvergütet
feuerverzinkt



Vis pour plaques ciment ondulées type DDBS FK A

autoperceuses et autotaraudeuses pour plaques
ondulées sur du bois

en acier cémenté-trempé
zingué au feu

d ø	6,5
SW	8
Scheibe/rondelle ø mm	22
L	100
95	90.—
130	105.—
150	119.—
	100