

Gewindefurchende Sechskantschrauben


mit metrischem Gewinde, Kopf nach DIN 933

Vis formantes le filetage à tête six pans

filetage métrique, tête selon DIN 933

aus Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-blau
min. 450 HV 0,3,
Kernhärte 240–390 HV

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu
min. 450 HV 0,3, dureté du
noyau 240–390 HV



	M 5		M 6		M 8	
d 1						
d 2 max.		10,4		13		17
k		4,9		5,8		6,8
s		8		10		13
L	100	1000	100	1000	100	1000
10	15.80	12.80	27.30	22.—	53.50	48.80
12	16.60	13.50	27.90	22.50	53.50	48.80
16	19.—	15.10	28.90	23.40	52.10	43.90
20	19.30	15.80	32.30	26.—	53.50	45.30
25			35.70	29.—	59.50	49.50
30			40.30	32.—	75.50	62.—
		100		100		100

Gewindefurchende Senkschrauben


mit metrischem Gewinde, Kopf nach DIN 965
mit Kreuzschlitz Form Z (Pozidriv)

Vis formantes le filetage à tête conique

filetage métrique, tête selon DIN 965 avec
empreinte cruciforme forme Z (Pozidriv)

aus Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-blau
min. 450 HV 0,3,
Kernhärte 240–390 HV

en acier cémenté-trempé
zingué-bleu
min. 450 HV 0,3, dureté du
noyau 240–390 HV



	M 3		M 4		M 5		M 6	
d 1								
d 2		5,6		7,5		9,2		11
k		1,65		2,2		2,5		3
KS		1		2		2		3
L	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
8	8.30	6.—						
10	8.30	6.40	11.10	8.60	15.30	12.—		
12	8.60	6.80	11.70	9.20	15.70	12.30	25.40	19.70
16	9.70	7.70	13.10	10.20	17.90	15.—	28.10	21.90
20			13.50	10.80	19.10	15.—	30.80	23.10
25			15.50	12.20	21.40	16.80	33.—	24.60
30					25.70	20.60	35.—	27.10
		100		100		100		100