

Schrauben für Elevator-Gefässe


(Glockenschrauben) geschmiedete Teller-Riemenschrauben mit Sechskantmutter und Konkavscheibe

Vis pour élévateurs

(boulons forme cloche) forgés, avec écrou six pans et rondelle concave

aus Stahl
verzinkt-blau

en acier
zingué-bleu



d 1	M 6	M 8	M 10	M 12
d 2	18	30	35	40
d 3	20	32	40	45
k	3	6	6	6
h	4	5	6	8
L	100	100	100	100
25	108.—	112.—		
30		113.—		
35		117.—	151.—	
40		119.—	156.—	336.—
45			168.—	348.—
50			205.—	354.—
	100	100	100	100


Ringschrauben

Vis à anneau

~ISO 3266

aus Stahl C 15-E
blank

en acier C 15-E
clair



d 1	l	d 3	d 4	h	100	500
(M 6) *	12	27	14	27,5	252.—	227.—
M 8	13	36	20	36	252.—	227.—
M 10	17	45	25	45	301.—	271.—
M 12	20,5	54	30	53	384.—	346.—
(M 14) *	27	63	35	62	564.—	508.—
M 16	27	63	35	62	516.—	464.—
(M 18) *	30	72	40	71	900.—	810.—
M 20	30	72	40	71	732.—	659.—
(M 22) *	36	90	50	90	1'380.—	1'242.—
M 24	36	90	50	90	1'187.—	1'069.—
(M 27) *	45	108	60	109	2'339.—	
M 30	45	108	60	109	2'243.—	
(M 33) *	54	126	70	128	3'237.—	
M 36	54	126	70	128	3'357.—	
(M 39) *	63	126	70	128	6'234.—	
M 42	63	144	80	147	6'415.—	
M 45 *	68	166	90	168	9'878.—	
M 48	68	166	90	168	10'310.—	
M 52 *	78	184	100	187	18'582.—	
M 56	78	184	100	187	18'702.—	
M 64	90	206	110	208	28'600.—	
					1	

* In DIN 582 nicht enthalten / Ne sont pas dans DIN 580