


**Spannschrauben**

mit zwei Ösenschrauben

**Tendeurs**

avec deux vis à oeillets

aus Stahl  
**verzinkt-blau**en acier  
**zingué-bleu**


d	L 1	c	b	a	1	10	50	100
M 6	110	86	50	10	804.—	702.—	660.—	636.—
M 8	110	80	55	10	875.—	762.—	713.—	690.—
M 10	125	89	65	14	1'103.—	965.—	906.—	875.—
M 12	125	83	65	13	1'427.—	1'247.—	1'182.—	1'133.—
M 16	170	116	85	22	2'062.—	1'798.—	1'703.—	1'644.—
M 20	200	132	115	25	3'729.—	3'274.—	3'087.—	2'972.—
M 24	255	177	130	28	7'733.—	6'790.—	6'388.—	6'148.—
M 30	255	165	150	38	12'336.—			
					1			

**Spannenschlossmuttern**

mit Links- und Rechtsgewinde

**Ecrous pour tendeurs**

avec filetage à gauche et à droite

aus Stahl  
**verzinkt-blau**  
**Zugfestigkeit min. 330 N/mm<sup>2</sup>**en acier  
**zingué-bleu**  
**résistance à la traction min. 330 N/mm<sup>2</sup>**< = M 16 Gewinde überschnitten  
> = M 20 mit Aussparung< = M 16 filetages surcoupés  
> = avec évidement

d 1	L	m	SW	Nachstell-Länge ~mm cap. de réglage ~mm	1	10	50	100
M 6	30	22,5	10	15	306.—	246.—	219.—	203.—
M 8	35	25	13	15	444.—	354.—	325.—	301.—
M 10	45	33	17	21	708.—	594.—	540.—	504.—
M 12	55	40	18	25	755.—	635.—	576.—	533.—
M 16	75	55	24	35	1'535.—	1'296.—	1'176.—	1'098.—
M 20	95	24	30	47	2'470.—	2'088.—	1'890.—	1'769.—
M 24	115	29	36	57	3'657.—	3'083.—	2'783.—	2'601.—
M 30	125	36	46	53	5'695.—	4'813.—	4'363.—	4'078.—
					1			