

Zugfedern CML Serie 254

aus Federstahl, mit 2 Ösen

**Ressorts de traction CML
série 254**

en acier ressort, avec 2 boucles



Preise per Stück

Prix par pièce

| Bezeichnung Nr. indication no. | Länge ohne Oesen mm longueur sans boucle mm | Länge mit Oesen mm longueur entre boucle mm | Aussen- durch- messer mm diamètre extérieur mm | Draht- stärke mm diamètre du fil mm | zulässige Belastung kg charge admissible kg | 1 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| NR.50 7x11,8x3 | 7 | 11,8 | 3 | 0,3 | 0,18 | 0.50 |
| NR.51 12x17,6x4 | 12 | 17,6 | 4 | 0,6 | 1,24 | 0.60 |
| NR.52 17x25x5 | 17 | 25,0 | 5 | 0,5 | 0,54 | 0.60 |
| NR.52 18x26x5 | 18 | 26,0 | 5 | 0,5 | 0,54 | 0.60 |
| NR.54 30x37,6x5 | 30 | 37,6 | 5 | 0,6 | 0,96 | 0.70 |
| NR.55 22x30x6 | 22 | 30,0 | 6 | 1,0 | 3,05 | 0.70 |
| NR.56 35x45,8x7 | 35 | 45,8 | 7 | 0,8 | 1,60 | 0.80 |
| NR.57 55x67x8 | 55 | 67,0 | 8 | 1,0 | 2,22 | 1.10 |
| NR.58 25x41,8x10 | 25 | 41,8 | 10 | 0,8 | 1,11 | 0.90 |
| NR.59 27x42x10 | 27 | 43,0 | 10 | 1,0 | 1,74 | 0.90 |
| NR.60 30x45,2x1 | 30 | 45,2 | 10 | 1,2 | 3,08 | 1.— |
| NR.61 65x83x11 | 6 | 83,0 | 11 | 1,0 | 1,57 | 1.30 |
| NR.62 35x54,2x12 | 535 | 54,2 | 12 | 1,2 | 2,24 | 1.10 |
| NR.63 40x58x12 | 40 | 58,0 | 12 | 1,5 | 5,00 | 1.20 |
| NR.64 22x44x14 | 22 | 44,0 | 14 | 1,5 | 4,22 | 1.10 |
| NR.65 50x72x14 | 50 | 72,0 | 14 | 1,5 | 4,22 | 1.40 |
| NR.66 75x97x14 | 75 | 97,0 | 14 | 1,5 | 4,22 | 1.60 |
| NR.67 50x74x16 | 50 | 74,0 | 16 | 2,0 | 8,80 | 1.80 |
| NR.68 50x56x4 | 50 | 56,0 | 4 | 0,5 | 0,69 | 0.90 |
| NR.69 50x58x5 | 50 | 58,0 | 5 | 0,5 | 0,55 | 1.— |
| NR.70 60x69,9x6 | 60 | 69,9 | 6 | 0,6 | 0,78 | 1.10 |
| NR.71 70x86x10 | 70 | 86,0 | 10 | 1,0 | 1,74 | 1.40 |
| NR.72 75x92,2x11 | 75 | 92,2 | 11 | 1,2 | 2,78 | 1.40 |
| NR.73 72x92x13 | 72 | 92,0 | 13 | 1,5 | 4,50 | 1.50 |
| NR.74 74x104x20 | 74 | 104,0 | 20 | 2,5 | 14,00 | 2.40 |
| NR.75 90x128x22 | 90 | 128,0 | 22 | 3,0 | 22,40 | 3.40 |
| | | | | | | 1 |