


Unterlagsscheiben mit Faseaus Stahl gestanzt, 140 HV
verzinkt-schwarz**Rondelles avec chanfrein**en acier étampé, 140 HV
zingué-noir

VSM 13902




für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	100	500	1000
M 5	5,3	10	1	4.05	3.25	2.20
M 6	6,4	12	1,6	4.25	3.25	2.30
M 8	8,4	16	1,6	5.05	4.55	3.85
M 10	10,5	20	2	8.20	7.30	6.60
M 12	13	24	2,5	11.80	10.60	9.50
(M 14)	15	28	2,5	18.—	16.20	14.60
M 16	17	30	3	18.60	16.20	14.90
M 20	21	37	3	31.80	28.70	25.80
M 24	25	44	4	76.50	68.—	53.40
				100		
				50		

**Unterlagsscheiben
ohne Fase**

für Zylinderschrauben

aus Stahl gestanzt, 140 HV
verzinkt-blau**Rondelles
sans chanfrein**

pour vis à tête cylindrique

en acier étampé, 140 HV
zingué-bleu

für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	100	500	1000	10000
M 1,6	1,7	3,5	0,3	3.95	2.45	1.65	0.85
M 2	2,2	4,5	0,3	3.95	2.45	2.—	0.80
M 2,5	2,7	5	0,5	3.95	2.45	1.90	0.85
M 3	3,2	6	0,5	3.95	2.45	1.90	0.85
(M 3,5)	3,7	7	0,5	3.95	2.45	2.—	0.90
M 4	4,3	8	0,5	3.95	2.45	1.90	0.80
M 5	5,3	9	1	3.95	2.45	2.—	1.25
M 6	6,4	11	1,6	3.95	2.45	2.—	1.35
M 8	8,4	15	1,6	4.40	3.30	2.40	2.10
M 10	10,5	18	1,6	8.40	5.—	3.85	3.25
M 12	13	20	2	10.—	7.70	5.90	4.90
(M 14)	15	24	2,5	15.20	10.90	9.20	7.60
M 16	17	28	2,5	16.60	12.30	9.80	8.40
(M 18)	19	30	2,5	26.10	20.—	16.80	14.30
M 20	21	34	3	27.50	20.60	18.10	14.60
				100			