

### Unterlagsscheiben HV


für HV-Verbindungen

### Rondelles HR

pour assemblages HR

aus Stahl vergütet  
**phosphatiert**

en acier traité  
**phosphatisé**



d	d 1	d 2	s	100
M 12	13	24	3	27.60
M 16	17	30	4	39.—
M 20	21	37	4	50.40
M 22	23	39	4	66.—
M 24	25	44	4	71.—
(M 27)	28	50	5	120.—
M 30	31	56	5	151.—
M 33	34	60	5	288.—
M 36	37	66	6	426.—
M 42	43	78	7	1'157.—
				100
				50

## 528080200

## DIN 6917

### Vierkantscheiben HV


für T-Träger, 295-350 HV

### Plaques carrées HR

pour profilés en T, 295-350 HR

aus Stahl vergütet  
**feuerverzinkt**  
**für HV-Verbindungen**

en acier traité  
**zingué au feu**  
**pour assemblages HR**



d 1	a	b	s 1	s 2	100
M 12	26	30	6,2	2	360.—
M 16	32	36	7,5	2,5	372.—
M 20	40	44	9,2	3	540.—
M 24	56	56	10,8	3	852.—
(M 27)	56	56	10,8	3	1'007.—
M 30	62	62	11,7	3	1'110.—
					100
					50