


Vierkantscheiben HV

für U-Träger, 295-350 HV

Plaques carrées HR

pour profilés en U, 295-350 HR

aus Stahl vergütet
feuerverzinkt
für HV-Verbindungenen acier traité
zingué au feu
pour assemblages HR


d 1	a	b	s 1	s 2	100
M 12	26	30	4,9	2,5	360.—
M 16	32	36	5,9	3	372.—
M 20	40	44	7	3,5	540.—
M 24	56	56	8,5	4	852.—
(M 27)	56	56	8,5	4	1'007.—
M 30	62	62	9	4	1'110.—
					100
					50

Unterlagsscheiben vierkant

für U-Profilträger, Neigung 8%

Plaques obliques

pour poutres en U, inclinaison 8%

aus Stahl, 100 HV
feuerverzinkten acier, 100 HV
zingué au feu

für Schrauben pour vis	d 1	a	b	c	e	s	100	500
M 8	9	22	22	2	2,9	3,8	35.70	31.60
M 10	11	22	22	2	2,9	3,8	37.—	34.20
M 12	13,5	26	30	2,5	3,7	4,9	50.20	44.—
M 16	17,5	32	36	3	4,45	5,9	73.—	65.—
M 20	22	40	44	3,5	5,25	7	112.—	103.50
(M 22)	24	44	50	4	6	8	199.—	185.—
M 24	26	56	56	4	6,25	8,5	289.—	264.—
(M 27)	30	56	56	4	6,25	8,5	378.—	324.—
M 30	33	62	62	4,5	7	9,5	440.—	378.—
							100	
							50	