


### Unterlagsscheiben vierkant

für T-Profilträger, Neigung 14%

aus Stahl, 100 HV  
feuerverzinkt

### Plaques obliques

pour poutres en T, inclinaison 14%

en acier, 100 HV  
zingué au feu

für Schrauben pour vis	d 1	a	b	c	e	s	100	500
M 8	9	22	22	1,5	3,05	4,6	52.10	43.90
M 10	11	22	22	1,5	3,05	4,6	53.50	45.30
M 12	13,5	26	30	2	4,1	6,2	63.50	55.—
M 16	17,5	32	36	2,5	5	7,5	91.—	83.50
M 20	22	40	44	3	6,1	9,2	153.—	142.—
M 24	26	56	56	3	6,9	10,8	371.—	336.—
(M 27)	30	56	56	3	6,9	10,8	440.—	392.—
M 30	33	62	62	3,5	7,5	11,7	494.—	432.—
							100	50


### Verschlussdeckel

keglig

aus Stahl  
verzinkt-blau

### Couvercles de fermeture

conique

en acier  
zingué-bleu

d 1	h	s	100	500
8	3	0,75	22.20	19.50
10	3	0,75	25.80	22.60
12	4	1	32.40	28.30
14	5	1	34.20	29.90
16	5	1	39.60	34.70
18	6	1	43.80	38.30
20	6	1	46.20	40.40
22	7	1,6	63.50	56.—
25	8	1,6	68.50	60.—
28	9	1,6	81.—	71.—
(32)	10	1,6	100.50	88.—
34	10	1,6	127.—	111.—
36	11	1,6	134.—	118.—
40	12	1,6	148.—	130.—
			100	