


Federringe mit glatten Enden

Rondelles ressort à bouts lisses

aus Federstahl, HRc 44-51
schwarz

en acier ressort, HRc 44-51
noir



für Schrauben pour vis	d 1 mm	Tol.+ mm tol.+ mm	d 2 mm	s mm	Tol.± mm tol.± mm	100	500	1000
M 3	3,1	0,3	6,2	0,8	0,1	3.75	2.35	1.90
M 4	4,1	0,3	7,6	0,9	0,1	3.75	2.35	1.90
M 5	5,1	0,3	9,2	1,2	0,1	3.75	2.35	1.90
M 6	6,1	0,4	11,8	1,6	0,1	3.75	2.35	1.90
M 8	8,2	0,4	14,8	2	0,1	3.75	2.55	2.15
M 10	10,2	0,5	18,1	2,2	0,15	7.50	3.75	2.95
M 12	12,2	0,5	21,1	2,5	0,15	7.50	5.35	4.70
(M 14)	14,2	0,5	24,1	3	0,15	16.40	13.90	10.50
M 16	16,2	0,8	27,4	3,5	0,2	12.60	11.40	9.10
(M 18)	18,2	0,8	29,4	3,5	0,2	25.20	18.90	17.70
M 20	20,2	1,0	33,6	4	0,2	22.50	19.50	16.40
(M 22)	22,5	1,0	35,9	4	0,2	30.60	25.90	22.10
M 24	24,5	1,0	40	5	0,2	35.60	32.80	26.10
(M 27)	27,5	1,0	43	5	0,2	49.50	42.80	36.60
M 30	30,5	1,2	48,2	6	0,2	89.—	76.—	65.50
(M 33)	33,5	1,2	55,2	6	0,2	146.—	125.—	110.—
M 36	36,5	1,2	58,2	6	0,2	146.—	125.—	110.—
(M 39)	39,5	1,2	61,2	6	0,2	183.—	152.—	139.—
M 42	42,5	1,2	68,2	7	0,25	326.—	284.—	246.—
						100		
						50		
						25		