


Federringe mit aufgebogenen Enden

Rondelles ressort à bouts recourbés

aus Federstahl, HRc 44-51
verzinkt-blau

en acier ressort, HRc 44-51
zingué-bleu



für Schrauben pour vis	d 1 mm	Tol.+ mm tol.+ mm	d 2 mm	s mm	Tol.± mm tol.± mm	100	500	1000
M 3	3,1	0,3	6,2	0,8	0,1	3.75	2.65	1.90
M 4	4,1	0,3	7,6	0,9	0,1	3.75	2.65	1.90
M 5	5,1	0,3	9,2	1,2	0,1	3.75	2.65	1.90
M 6	6,1	0,4	11,8	1,6	0,1	3.75	2.65	1.90
M 8	8,2	0,4	14,8	2	0,1	5.40	4.65	3.80
M 10	10,2	0,5	18,1	2,2	0,15	9.—	7.70	6.30
M 12	12,2	0,5	21,1	2,5	0,15	11.30	9.70	8.20
M 14	14,2	0,5	24,1	3	0,15	20.20	17.20	14.50
M 16	16,2	0,8	27,4	3,5	0,2	24.60	20.90	17.70
M 20	20,2	1,0	33,6	4	0,2	43.50	37.10	32.10
M 24	24,5	1,0	40	5	0,2	66.—	56.50	48.80
						100		

Hochspann-Federringe


Form A - gewölbt

Rondelles extra-serrantes

forme A - bombée

aus Federstahl, HRc 44-51
schwarz

en acier ressort, HRc 44-51
noir



für Schrauben pour vis	d 1 mm	d 2 max. mm	h min. mm	s mm	100	500	1000
M 4	4,1	7,6	1,2	0,8	3.75	2.85	1.90
M 5	5,1	9,2	1,5	1	3.75	2.85	1.90
M 6	6,1	11,8	2	1,3	3.75	2.90	1.90
M 8	8,1	14,9	2,45	1,6	4.85	3.65	2.60
M 10	10,2	18,1	2,85	1,8	7.40	5.60	3.75
M 12	12,2	21,1	3,35	2,1	10.30	7.70	5.70
M 16	16,2	27,4	4,5	2,8	20.10	15.20	12.80
M 20	20,2	33,6	5,1	3,2	28.80	21.50	18.—
M 24	24,5	40	6,5	4	39.90	32.—	29.30
(M 27)	27,5	43	6,5	4	46.50	37.40	34.70
M 30	30,5	48,2	9,5	6	81.—	65.—	59.50
M 36	36,5	58,2	10,3	6	116.—	103.—	91.50
					100		
					50		