


Federringe für Zylinderschrauben

aus Vierkantstahl

Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique

en acier carré

aus Federstahl, HRc 44-51
verzinkt-blauen acier ressort, HRc 44-51
zingué-bleu


für Schrauben pour vis	d 1 mm	zul. Abw.+ mm tol. adm.+ mm	d 2 max. mm	s mm	Tol.± mm tol.± mm	100	1000
M 3	3,1	0,3	5,6	1	0,1	3.70	1.90
M 4	4,1	0,3	7	1,2	0,1	3.70	1.90
M 5	5,1	0,3	8,8	1,6	0,1	3.70	1.90
M 6	6,1	0,4	9,9	1,6	0,1	3.70	1.90
M 8	8,1	0,4	12,7	2	0,1	4.55	1.80
M 10	10,2	0,5	16	2,5	0,15	7.40	4.70
M 12	12,2	0,5	18	2,5	0,15	9.40	6.40
(M 14)	14,2	0,5	21,1	3	0,2	14.10	9.80
M 16	16,2	0,8	24,4	3,5	0,2	18.—	12.60
(M 18)	18,2	0,8	26,4	3,5	0,2	28.10	19.60
M 20	20,2	1,0	30,6	4,5	0,2	34.80	23.90
(M 22)	22,5	1,0	32,9	4,5	0,2	56.—	43.50
M 24	24,5	1,0	35,9	5	0,2	68.50	53.80
(M 27)	27,5	1,0	38,9	5	0,2	90.—	71.—
M 30	30,5	1,2	44,1	6	0,2	126.—	99.—
						100	

Federringe doppelt

aus Flachstahl

Rondelles ressort doubles

en acier plat

aus Federstahl, HRc 44-51
verzinkt-blauen acier ressort, HRc 44-51
zingué-bleu

für Schrauben pour vis	d 1 mm	Tol.+ mm tol.+ mm	d 2 mm	s mm	h mm	100	500
M 8	8,2	0,4	14,2	2	7	77.50	63.50
M 10	10,2	0,6	17,2	2,2	7,7	80.—	65.50
M 12	12,2	0,8	20,2	2,5	8,8	83.50	68.50
M 16	16,2	1,0	26,2	3,5	12,3	103.—	84.50
M 20	20,2	1,0	32,2	4	14	118.—	97.—
						100	