

Federscheiben

Form B - gewellt


Rondelles élastiques

forme B - ondulée

aus Federstahl, HV 430-530

verzinkt-blau

en acier ressort, HV 430-530

zingué-bleu

| für Schrauben pour vis | d H14 mm | D js16 mm | h min. mm | e mm | zul. Abw. ± mm tol. adm. ± mm | 100 | 500 | 1000 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| M 3 | 3,2 | 8 | 0,8 | 0,5 | 0,05 | 3.70 | 2.95 | 1.85 |
| M 4 | 4,3 | 9 | 1,0 | 0,5 | 0,05 | 3.70 | 2.95 | 1.85 |
| M 5 | 5,3 | 11 | 1,1 | 0,5 | 0,05 | 3.70 | 2.95 | 1.85 |
| M 6 | 6,4 | 12 | 1,3 | 0,5 | 0,05 | 3.70 | 2.95 | 1.85 |
| M 8 | 8,4 | 15 | 1,5 | 0,8 | 0,06 | 5.15 | 4.15 | 3.15 |
| M 10 | 10,5 | 21 | 2,1 | 1,0 | 0,07 | 12.— | 9.60 | 7.40 |
| M 12 | 13,0 | 24 | 2,5 | 1,2 | 0,07 | 15.70 | 12.60 | 10.— |
| (M 14) | 15,0 | 28 | 3,0 | 1,6 | 0,08 | 30.50 | 24.40 | 19.40 |
| M 16 | 17,0 | 30 | 3,2 | 1,6 | 0,08 | 32.40 | 26.— | 20.60 |
| M 20 | 21,0 | 36 | 3,7 | 1,6 | 0,08 | 40.30 | 32.30 | 27.60 |
| | | | | | | 100 | | |

Spannscheiben leicht

normale Serie


**Rondelles élastiques
bombées légères**

série normale

aus Federstahl

schwarz

en acier ressort

noir

| für Schrauben pour vis | d H14 mm | D h14 mm | h min. mm | s mm | 100 | 1000 |
|---------------------------|----------|----------|-----------|------|-------|-------|
| | | | | | | |
| M 4 | 4,3 | 10 | 0,85 | 0,6 | 3.75 | 2.30 |
| M 5 | 5,3 | 12 | 1,0 | 0,7 | 3.75 | 2.90 |
| M 6 | 6,4 | 14 | 1,15 | 0,8 | 3.75 | 3.25 |
| M 8 | 8,4 | 18 | 1,4 | 1,0 | 7.50 | 4.60 |
| M 10 | 10,5 | 22 | 1,7 | 1,2 | 8.40 | 7.60 |
| M 12 | 13 | 28 | 2,2 | 1,5 | 22.— | 19.80 |
| (M 14) | 15 | 28 | 2,3 | 1,6 | 26.70 | 24.— |
| M 16 | 17 | 34 | 2,6 | 1,8 | 32.— | 28.70 |
| M 20 | 21 | 40 | 3,0 | 2,0 | 82.50 | 74.50 |
| M 24 | 25 | 45 | 3,3 | 2,2 | 85.50 | 77.50 |
| (M 27) | 28 | 52 | 3,7 | 2,5 | 144.— | 123.— |
| M 30 | 31 | 58 | 4,1 | 2,8 | 168.— | 143.— |
| | | | | | 100 | |