


**Tellerfedern**

Ausführung C - weiche Feder

aus Federstahl vergütet, max. HRc 52  
**schwarz****Rondelles à plateau**

exécution C - ressort tendre

en acier ressort traité, max. HRc 52  
**noir**

D 1	D 2 mm	t mm	Reihe C l mm série C l mm	100		1000	
8	4,2	0,2	0,45	14.—	9.70		
10	5,2	0,25	0,55	15.40	10.50		
12,5	6,2	0,35	0,8	16.60	11.20		
14	7,2	0,35	0,8	17.50	11.90		
16	8,2	0,4	0,9	18.90	13.—		
18	9,2	0,45	1,05	21.70	14.90		
20	10,2	0,5	1,15	23.90	16.40		
22,5	11,2	0,6	1,4	26.70	18.20		
25	12,2	0,7	1,6	28.70	19.80		
28	14,2	0,8	1,8	29.20	22.10		
31,5	16,3	0,8	1,85	31.—	23.50		
35,5	18,3	0,9	2,05	40.—	30.60		
40	20,4	1,0	2,3	78.50	60.—		
45	22,4	1,25	2,85	142.—	111.—		
50	25,4	1,25	2,85	150.—	120.—		
56	28,5	1,5	3,45	192.—	155.—		
63	31	1,8	4,15	285.—	223.—		
71	36	2,0	4,6	399.—	315.—		
80	41	2,25	5,2	499.—	384.—		
90	46	2,5	5,7	600.—	493.—		
100	51	2,7	6,2	846.—	685.—		
				100			
				25			
				1			

## 539261500


## HV 420-510

**Sperrkantscheiben**

Typ NSK, Form M (mittel)

aus Federstahl gehärtet, HV 420-510  
**zinklamellenbeschichtet****Rondelles élastiques**

type NSK, forme M (moyenne)

en acier ressort trempé, HV 420-510  
**revêtu de lamelles de zinc**

für Schrauben pour vis	d 1 mm	d 2 mm	s mm	h mm	100	500	1000
M 4	4,1	10,00	1,0	1,50	8.90	7.10	6.10
M 5	5,1	12,00	1,1	1,80	9.40	7.60	6.50
M 6	6,1	14,20	1,4	2,20	12.—	10.—	8.20
M 8	8,2	18,20	1,4	2,40	16.40	13.10	11.50
M 10	10,2	22,25	1,6	2,75	32.80	26.20	22.80
M 12	12,4	27,25	1,8	3,05	49.70	40.90	35.10
(M 14)	14,4	30,25	2,4	3,50	77.50	67.50	59.50
M 16	16,4	32,50	2,5	3,95	85.50	75.—	65.—
(M 18)	18,5	35,00	3,0	4,50	104.—	95.—	88.50
M 20	21,0	40,00	3,0	4,70	143.—	131.—	122.—
					100		

Anziehdrehmonte siehe Kapitel T1 / Couples de serrage voir chapitre T1