


**Sperrkantscheiben**

Typ SK, Form S (schmal)

aus Federstahl gehärtet, HV 420-510  
**zinklamellenbeschichtet****Rondelles élastiques**

type SK, forme S (étroite)

en acier ressort trempé, HV 420-510  
**revêtu de lamelles de zinc**

für Schrauben pour vis	d 1 mm	d 2 mm	s mm	h mm	100	500	1000
<b>M 4</b>	4,1	8,20	0,8	1,35	8.90	6.20	5.05
<b>M 5</b>	5,1	10,20	1,0	1,50	9.40	7.40	6.20
<b>M 6</b>	6,1	12,20	1,2	1,80	9.90	7.80	6.50
<b>M 8</b>	8,2	16,20	1,4	2,40	14.50	12.20	10.10
<b>M 10</b>	10,2	20,25	1,6	2,40	24.—	21.—	16.80
<b>M 12</b>	12,4	24,25	1,6	2,60	42.20	35.20	29.60
					100		


Anziehdrehmomente siehe Kapitel TI / Couples de serrage voir chapitre TI

**Sperrkantscheiben**

Typ SK, Form B (breit)

aus Federstahl gehärtet, HV 420-510  
**zinklamellenbeschichtet****Rondelles élastiques**

type SK, forme B (large)

en acier ressort trempé, HV 420-510  
**revêtu de lamelles de zinc**

für Schrauben pour vis	d 1 mm	d 2 mm	s mm	h mm	100	500	1000
<b>M 6</b>	6,1	18,20	1,4	2,55	18.20	15.70	12.60
<b>M 8</b>	8,2	22,25	1,9	2,90	32.80	27.20	22.90
<b>M 10</b>	10,2	27,25	2,4	3,65	66.—	54.—	44.10
<b>M 12</b>	12,4	32,30	2,8	4,50	107.—	87.50	72.—
					100		

Anziehdrehmomente siehe Kapitel TI / Couples de serrage voir chapitre TI