


**Sperrkantscheiben**

Typ SK, Form Z für Zylinderschrauben

aus Federstahl gehärtet, HV 420-510  
**schwarz****Rondelles élastiques**

type SK, forme Z pour vis six pans creux

en acier ressort trempé, HV 420-510  
**noir**

für Schrauben pour vis	d 1 mm	d 2 mm	s mm	h mm	100
<b>M 6</b>	6,1	9,9	1,4	1,6	9.90
<b>M 8</b>	8,2	12,7	1,4	1,7	14.10
<b>M 10</b>	10,2	16,1	1,6	2,0	23.30
<b>M 12</b>	12,4	18,3	1,8	2,2	42.40
<b>M 16</b>	16,4	24,6	2,5	3,1	97.50
					100


Anziehdrehmomente siehe Kapitel TI / Couples de serrage voir chapitre TI

**Sperrkantscheiben**

Typ SK, Form Z für Zylinderschrauben

aus Federstahl gehärtet, HV 420-510  
**zinklamellenbeschichtet****Rondelles élastiques**

type SK, forme Z pour vis six pans creux

en acier ressort trempé, HV 420-510  
**revêtu de lamelles de zinc**

für Schrauben pour vis	d 1 mm	d 2 mm	s mm	h mm	100	500	1000
<b>M 6</b>	6,1	9,9	1,4	1,6	10.60	8.50	7.40
<b>M 8</b>	8,2	12,7	1,4	1,7	15.50	12.40	10.90
<b>M 10</b>	10,2	16,1	1,6	2,0	25.40	20.30	17.80
<b>M 12</b>	12,4	18,3	1,8	2,2	45.10	36.10	31.50
<b>M 16</b>	16,4	24,6	2,5	3,1	103.—	82.50	72.—
					100		

Anziehdrehmomente siehe Kapitel TI / Couples de serrage voir chapitre TI