

**Sperkantscheiben**


Typ SK, Form K, für elektrisch leitende Verbindungen

**Rondelles élastiques**

type SK, forme K, pour assemblages conductibles

aus Federstahl gehärtet,  
HV 420-510 10  
**zinklamellenbeschichtet**

en acier ressort trempé,  
HV 420-510 10  
**revêtu de lamelles de zinc**




für Schrauben pour vis	d 1 mm	d 2 mm	m mm	h mm	s mm	100	500	1000
<b>M 4</b>	4,1	8,20	1,2	1,35	1,0	9.70	7.30	6.40
<b>M 5</b>	5,1	10,20	2,0	1,50	1,0	11.40	8.50	7.30
<b>M 6</b>	6,1	12,20	2,0	1,80	1,2	13.20	9.30	8.10
<b>M 8</b>	8,2	16,20	2,0	2,40	1,4	19.80	15.20	13.30
<b>M 10</b>	10,2	20,25	2,0	2,60	1,6	31.30	23.70	20.70
<b>M 12</b>	12,4	24,25	2,0	2,60	1,6	54.—	43.—	37.70
						100		

Anziehdrehmomente siehe Kapitel TI / Couples de serrage voir chapitre TI

**Sicherungsscheiben «S»  
Original - SCHNORR®****Rondelles de sûreté «S»  
SCHNORR® - originale**

aus Federstahl  
**schwarz**

en acier ressort  
**noir**



für Schrauben pour vis	d H14 mm	D h14 mm	H max. mm	s mm	100	1000
<b>M 3</b>	3,2	5,5	0,9	0,45	8.—	1.80
<b>M 4</b>	4,3	7	1	0,5	8.—	1.85
<b>M 5</b>	5,3	9	1,1	0,6	8.—	2.10
<b>M 6</b>	6,4	10	1,2	0,7	8.—	2.65
<b>M 8</b>	8,4	13	1,4	0,8	8.—	4.25
<b>M 10</b>	10,5	16	1,6	1	8.20	5.70
<b>M 12</b>	13	18	1,7	1,1	9.90	6.70
<b>(M 14)</b>	15	22	2	1,2	14.30	10.20
<b>M 16</b>	17	24	2,1	1,3	17.90	12.60
<b>(M 18)</b>	19	27	2,3	1,5	52.10	39.10
<b>M 20</b>	21	30	2,5	1,5	62.50	45.30
<b>M 24</b>	25,6	36	2,9	1,8	98.50	73.—
<b>(M 27)</b>	28,6	39	3,1	2	110.—	83.50
<b>M 30</b>	31,6	45	3,6	2	152.—	121.—
					100	