


Sicherungsringe

Typ A - für Wellen, Regelausführung

Bagues d'arrêt

type A - pour arbres, exécution normale

aus Federstahl gehärtet
phosphatiert, geölten acier ressort trempé
phosphaté, huilé

Wellen- ϕ ϕ -d'arbre	d 3 mm	s mm			
			1	50	100
A 58	53,8	2	151.—	121.—	91.—
A 60	55,8	2	166.—	133.—	99,50
A 62	57,8	2	175.—	138.—	105.—
A 63	58,8	2	198.—	156.—	119.—
A 65	60,8	2,5	205.—	163.—	124.—
A 68	63,5	2,5	219.—	180.—	133.—
A 70	65,5	2,5	228.—	186.—	138.—
A 72	67,5	2,5	234.—	192.—	144.—
A 75	70,5	2,5	240.—	198.—	150.—
A 77	72,5	2,5	240.—	204.—	156.—
A 78	73,5	2,5	240.—	204.—	156.—
A 80	74,5	2,5	240.—	207.—	158.—
A 85	79,5	3	240.—	209.—	161.—
A 88	82,5	3	301.—	212.—	179.—
A 90	84,5	3	301.—	201.—	172.—
A 92	86,5	3	360.—	249.—	219.—
A 95	89,5	3	360.—	223.—	195.—
A 100	94,5	3	360.—	240.—	213.—
A 105	98	4	540.—	449.—	394.—
A 110	103	4	540.—	440.—	385.—
A 115	108	4	600.—	515.—	453.—
A 120	113	4	600.—	522.—	460.—
A 125	118	4	624.—	520.—	459.—
A 130	123	4	660.—	544.—	475.—
A 135	128	4	780.—	653.—	578.—
A 140	133	4	792.—	673.—	590.—
A 145	138	4	804.—	700.—	618.—
A 150	142	4	840.—	728.—	645.—
A 160	151	4	1'176.—	1'016.—	865.—
A 170	160,5	4	1'380.—	1'195.—	
A 175	165,5	4	1'799.—	1'515.—	
A 180	170,5	4	1'919.—	1'523.—	
A 195	185,5	4	2'099.—	1'730.—	
A 200	190,5	4	2'158.—	1'729.—	
A 210	198	4	3'897.—	3'313.—	
A 220	208	4	3'897.—	3'313.—	
A 230	218	4	4'076.—	3'465.—	
A 240	228	4	4'257.—	3'618.—	
A 300	285	5	5'971.—	5'153.—	
			1		