


Sicherungsringe

Typ A - für Wellen, Regelausführung

Bagues d'arrêt

type A - pour arbres, exécution normale

aus Federstahl gehärtet
mechanisch-verzinkten acier ressort trempé
zingage-mécanique

Wellen- \emptyset \emptyset -d'arbre	d 3 mm		s mm	
	100	500		
A 4	3,7	0,4	3.95	2.95
A 5	4,7	0,6	5.10	3.95
A 6	5,6	0,7	5.60	4.35
A 7	6,5	0,8	6.30	4.90
A 8	7,4	0,8	9.30	5.80
A 9	8,4	1	10.90	8.70
A 10	9,3	1	11.—	8.70
A 12	11	1	12.80	10.10
A 14	12,9	1	16.—	13.—
A 15	13,8	1	16.80	13.40
A 16	14,7	1	18.20	14.70
A 17	15,7	1	19.90	16.10
A 18	16,5	1,2	22.90	18.20
A 19	17,5	1,2	25.70	20.80
A 20	18,5	1,2	27.50	21.90
A 22	20,2	1,2	33.—	26.10
A 24	22,2	1,2	38.40	30.80
A 25	23,2	1,2	36.60	30.20
A 26	24,2	1,2	42.60	35.—
A 28	25,9	1,5	52.10	42.50
A 30	27,9	1,5	60.50	45.60
A 34	31,5	1,5	78.50	63.50
A 35	32,2	1,5	82.50	68.50
A 38	35,2	1,75	107.—	88.—
A 40	36,6	1,75	127.—	103.—
A 42	38,5	1,75	128.—	103.—
A 48	44,5	1,75	147.—	125.—
A 50	45,8	2	172.—	145.—
A 52	47,8	2	193.—	165.—
A 55	50,8	2	193.—	165.—
A 60	55,8	2	211.—	180.—
			100	