

Sicherungsscheiben RS


für Wellen

Rondelles de sûreté RS

pour arbres

aus Federstahl
verzinkt-blau

en acier ressort
zingué-bleu



d 1	d 3 von - bis mm d 3 de - à mm	s mm	Tol. ± mm tol. ± mm	d 2 mm d 2 monté mm	m mm	100	500	1000
RS 1,5	2,0 - 2,5	0,4	0,02	4	0,44	3.85	2.35	1.55
RS 1,9	2,5 - 3,0	0,5	0,02	4,5	0,54	3.85	2.35	1.55
RS 2,3	3,0 - 4,0	0,6	0,02	6	0,64	3.85	2.35	1.55
RS 3,2	4,0 - 5,0	0,6	0,02	7	0,64	3.85	2.35	1.65
RS 4	5,0 - 7,0	0,7	0,02	9	0,74	3.85	2.50	1.95
RS 5	6,0 - 8,0	0,7	0,02	11	0,74	3.95	3.15	2.60
RS 6	7,0 - 9,0	0,7	0,02	12	0,74	4.40	3.45	2.60
RS 7	8,0 - 11,0	0,9	0,02	14	0,94	7.60	5.10	3.85
RS 8	9,0 - 12,0	1	0,03	16	1,05	7.60	6.10	4.70
RS 9	10,0 - 14,0	1,1	0,03	18,5	1,15	9.90	7.90	6.50
RS 10	11,0 - 15,0	1,2	0,03	20	1,25	11.80	9.30	7.70
RS 12	13,0 - 18,0	1,3	0,03	23	1,35	16.40	13.10	10.70
RS 15	16,0 - 24,0	1,5	0,03	29	1,55	25.80	22.—	19.20
RS 19	20,0 - 31,0	1,75	0,03	37	1,8	60.50	50.80	44.30
						100		

Auch magaziniert erhältlich / Egalement livrable magasinés