

## Stellringe


mit Gewindestifte

aus Automatenstahl gedreht,  
9 SMn Pb 28  
**blank**

## Bagues d'arrêt

avec vis sans tête

en acier de décolletage décollé,  
9 SMn Pb 28  
**claire**



d H 8 ø	b js 14 mm	D h 13 mm	s mm	1	10	50
2	3,5	6	M 2	360.—	120.—	90.—
2,5	4	7	M 2	360.—	120.—	90.—
3	5	7	M 2	360.—	120.—	90.—
4	5	8	M 2,5	360.—	120.—	90.—
5	6	10	M 3	360.—	120.—	90.—
6	8	12	M 4	360.—	120.—	90.—
8	8	16	M 4	360.—	120.—	90.—
10	10	20	M 5	360.—	120.—	90.—
12	12	22	M 6	360.—	120.—	96.50
14	12	25	M 6	360.—	132.—	108.—
15	12	25	M 6	360.—	132.—	120.—
16	12	28	M 6	360.—	144.—	132.—
17	12	28	M 6	360.—	180.—	156.—
18	14	32	M 6	360.—	180.—	156.—
20	14	32	M 6	360.—	180.—	168.—
22	14	36	M 6	360.—	240.—	216.—
24	16	40	M 8	360.—	300.—	264.—
25	16	40	M 8	360.—	300.—	264.—
28	16	45	M 8	480.—	420.—	372.—
30	16	45	M 8	480.—	420.—	372.—
35	16	56	M 8	540.—	481.—	444.—
40	18	63	M 10	780.—	720.—	660.—
45	18	70	M 10	960.—	840.—	756.—
50	18	80	M 10	1'199.—	1'079.—	972.—
55	20	80	M 10	1'550.—	1'390.—	1'260.—
60	20	90	M 10	1'619.—	1'500.—	1'349.—
65	20	95	M 10	1'919.—	1'679.—	1'512.—
70	20	100	M 10	2'158.—	1'919.—	1'727.—
75	22	110	M 12	2'398.—	2'158.—	1'943.—
80	22	110	M 12	2'878.—	2'639.—	2'374.—
90	22	125	M 12	4'796.—	4'196.—	3'779.—
100	25	140	M 12	5'994.—	5'395.—	4'856.—
				1		

Form A bis ø 70 mm mit 1 Gewindestift über ø 70 mm mit 2 Gewindestiften, Gewindestifte bis M 10 mit Schlitz und Spitze nach DIN 553 ab M 12 mit Innensechskant nach DIN 914 / Forme A jusqu'à 70 mm de ø avec 1 vis sans tête au-dessus de 70 mm ø avec 2 vis sans tête, vis sans tête jusqu'à M 10 avec fente et pointe selon DIN 553 dès M 12 avec six pans creux selon DIN 914