

Stellringe


mit Gewindestifte

aus Automatenstahl gedreht,
9 SMn Pb 28
verzinkt-blau

Bagues d'arrêt

avec vis sans tête

en acier de décolletage décollé,
9 SMn Pb 28
zingué-bleu



d H 8 ϕ	b js 14 mm	D h 13 mm	s mm	1	10	50
6	8	12	M 4	360.—	180.—	120.—
8	8	16	M 4	360.—	180.—	120.—
10	10	20	M 5	360.—	180.—	120.—
12	12	22	M 6	360.—	180.—	132.—
14	12	25	M 6	360.—	180.—	144.—
15	12	25	M 6	360.—	180.—	144.—
16	12	28	M 6	360.—	180.—	156.—
20	14	32	M 6	360.—	240.—	216.—
22	14	36	M 6	421.—	300.—	240.—
25	16	40	M 8	421.—	361.—	300.—
28	16	45	M 8	540.—	481.—	432.—
30	16	45	M 8	540.—	481.—	432.—
35	16	56	M 8	660.—	600.—	540.—
40	18	63	M 10	900.—	840.—	756.—
45	18	70	M 10	1'140.—	1'020.—	925.—
50	18	80	M 10	1'439.—	1'320.—	1'140.—
60	20	90	M 10	1'799.—	1'619.—	1'439.—
70	20	100	M 10	2'518.—	2'218.—	1'919.—
				1		

539520800

Klemmringe, einteilig


mit Zylinderschrauben, mit Innensechskant

aus Automatenstahl
blank

Anneaux de blocage, à un élément

avec vis à tête cylindrique, à six pans creux

en acier de décolletage
claire



d F8	D	a	b \pm 0,1	DIN 912	1	10	50
15	38	12,5	15	M 6 x 18	1'392.—	1'187.—	1'062.—
16	38	12,5	15	M 6 x 18	1'392.—	1'187.—	1'062.—
18	40	13,5	15	M 6 x 20	1'493.—	1'277.—	1'145.—
20	42	14,5	15	M 6 x 20	1'493.—	1'277.—	1'139.—
22	45	16,5	15	M 6 x 20	1'559.—	1'338.—	1'193.—
25	45	17,0	15	M 6 x 20	1'559.—	1'338.—	1'193.—
28	50	19,5	15	M 6 x 20	1'780.—	1'522.—	1'360.—
30	50	19,5	15	M 6 x 20	1'780.—	1'522.—	1'360.—
32	52	20,0	16	M 6 x 20	2'619.—	2'242.—	2'001.—
35	55	22,0	16	M 6 x 20	2'619.—	2'242.—	2'001.—
38	60	24,0	16	M 6 x 20	2'997.—	2'572.—	2'302.—
40	62	25,0	18	M 6 x 25	2'997.—	2'572.—	2'302.—
45	68	27,0	18	M 6 x 25	3'621.—	3'099.—	2'770.—
50	75	30,0	18	M 6 x 25	4'004.—	3'428.—	3'063.—
60	85	35,0	18	M 6 x 30	4'892.—	3'958.—	3'180.—
					1		