

Bolzen mit Splintloch


zu Gabelköpfen DIN 71752/ISO 8140

Axes à tête avec trou pour goupille

pour leviers à fourche DIN 71752/ISO 8140

aus Stahl
verzinkt-blau

en acier
zingué-bleu




d 1 (h11) x L	L 1 min. mm	d 3 H14 mm	d 2 h14 mm	k mm	Scheibe rondelle DIN 433	Splinte goupille DIN 94	1	50	100
4 x 12	10,2	1	6	1	M 4	1 x 8	240.—	180.—	118.—
5 x 14	12	1,6	8	1,5	M 5	1,6 x 8	301.—	181.—	118.—
6 x 18	15,5	1,6	9	1,5	M 6	1,6 x 10	336.—	240.—	118.—
8 x 22	19	2	12	2	M 8	2 x 12	384.—	312.—	156.—
10 x 28	24	3,2	14	2	M 10	3,2 x 16	480.—	324.—	175.—
12 x 35	30	4	17	3	M 12	4 x 20	564.—	421.—	264.—
14 x 40	35	4	19	3	M 14	4 x 25	600.—	480.—	384.—
20 x 54	47	5	26	4	M 20	4 x 32	1'079.—	960.—	840.—
25 x 67	59	6	32	5	M 24	6,3 x 63	1'319.—	1'140.—	1'008.—
							1		

Winkelgelenke Form AS

mit gehärtetem Kugelzapfen bestehend aus:

Kugelzapfen mit Aussengewinde und
Sechskantmutter DIN 71803 A, Kugelpfanne mit
Innengewinde, Sprengring und Nut für
Sicherungsbügel DIN 71805 B, Sicherungsbügel
DIN 71805 S

aus Stahl, Klasse 4.6
verzinkt-blau, geölt



Jointes à rotule angulaires forme AS

avec pivot à bille trempé se composants de:
pivot à bille avec filetage extérieur et écrou six
pans DIN 71803 A, cuvette sphérique avec
filetage intérieur, bague de butée et gorge
DIN 71805 B, bride de securité DIN 71805 S

en acier, classe 4.6
zingué-bleu, huilé

b Gewinde b filetage	a mm	c mm	d mm	h mm	k mm	1	50	100
M 5	5	10	9	22	10,2	480.—	420.—	360.—
M 6	10	12	11	25	11,5	516.—	456.—	396.—
M 8	13	16	13	30	14	660.—	600.—	433.—
M 10	16	19	16	35	15,5	1'020.—	900.—	744.—
							1	