

Spiralspannstifte

Regelausführung

Goupilles élastiques en spirale


exécution normale

Nenndurchmesser = Aufnahmebohrung
Tol. H12

aus Federstahl vergütet,
HV 416-524
schwarz

en acier ressort traité,
HV 416-524
noir

Diamètre nominal = diamètre de perç.
tol. H12



Nenn- ϕ nominal	2	2,5	3	4	5	6	8
a ~	0,7	0,7	0,9	1,1	1,8	1,5	2
s	0,17	0,21	0,25	0,33	0,42	0,5	0,67
d 1 min.	2,15	2,65	3,15	4,2	5,25	6,25	8,35
d 2 max.	1,9	2,35	2,85	3,8	4,8	5,8	7,75
L	100	100	100	100	100	100	100
6	6.20	6.70					
8	6.20	6.90					
10	6.30	6.90	9.70	9.70	11.10		
12	6.30	7.—	9.70	9.90	11.70		
14	6.50	7.—	9.70				
16	6.50	7.—	9.70	10.50	13.10	14.40	
18				10.50	13.50	15.30	
20			9.70	10.50	13.20	16.40	
22				10.90	14.—	16.90	
24			9.70	11.30	15.30	18.60	
26				11.60	15.70	19.10	
28			9.70		16.10		
30			9.70	12.50	16.10	21.70	37.—
32			9.70	13.30		22.70	39.10
36				14.—	18.—	24.60	40.50
40				14.80	18.50	24.60	43.20
45						25.80	48.80
50						27.—	50.80
60						31.60	66.—
		100	100	100	100	100	100