


Kegelstifte

Kegel 1:50, Form A, mit Innengewinde

aus Automatenstahl 9 S Mn 28 K,
Tol. h10 geschliffen, nicht gehärtet
blank**Goupilles coniques**

conicité 1:50, forme A, avec filetage intérieur

en acier de décolletage 9 S Mn 28 K,
tol. h10 rectifié, non trempé
clair**VSM 12782 A****VSM 12782 A**

d 1 -h10	6	8	10	12	16	20
d 2	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
c~	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t 1	6	8	10	12	16	18
t 2 min.	10	12	16	20	25	27
L	100	100	100	100	100	100
14	214.—					
16	118.—					
20	123.—	168.—				
24	130.—	173.—				
28	138.—	173.—				
30	142.—	138.—		252.—		
32	144.—	150.—				
36	146.—	154.—	189.—		509.—	
40	152.—	161.—	205.—	264.—	509.—	
45	159.—	173.—	216.—	282.—	523.—	
50	164.—	187.—	223.—	288.—	528.—	
60	193.—	201.—	238.—	295.—	552.—	1'056.—
70		264.—	276.—	313.—	804.—	1'086.—
80			288.—	384.—	816.—	1'103.—
100			372.—	504.—	936.—	1'152.—
120				564.—	1'032.—	1'500.—
140						1'966.—
	100 50	100 50	100 50 1	1	1	1