


Auswahl der richtigen Dichtmasse

In der Anwendungstabelle finden Sie die richtige Dichtmasse und entsprechende Grundierung für die verschiedenen Untergründe.

	 Standard	 Sanitär	 Profi-Acryl (vorher: Acryl)	 Ausseifen	 Hitzebest 250°C	 Feuerfest 1500°C	 Bodenfuge	 Naturstein +	 Aquarium	 Universal-Acryl	 Struktur-Acryl	 Brandschutz Acryl	 Brandschutz Silicon	 Water Stop	 Streichb. Dichtmasse	 Knetdichtung
Aussen																
Innen																
Holz lackiert																
Holz	+Primer1	+Primer1			+Primer1				+Primer1				+Primer1			
Kunststoffe*)	+Primer2				+Primer2											
PVC	+Primer2	+Primer2											+Primer2			
Eisen blank					+Primer1								+Primer1			
Kupfer	+Primer1															
Alu blank	+Primer1															
Email																
Glas																
Textilien																
Stahl verzinkt																
Eternit																
Beton	+Primer1				+Primer1			+Primer1								
Kalksandstein					+Primer1			+Primer1								
Backstein																
Bitumen																
Fliesen glasiert																
Marmor, Naturstein																
Melaminharz								+Primer1								
Styropor																
Ofenrohr																
Brennräume																
Inox																

gut geeignet

brauchbar

ungeeignet

*) ohne Polyolefine wie:
Polyäthylen, Polypropylen
und ohne fluorierte
Kohlenwasserstoffe
(z.B. Teflon)

+ Grundierung
verwenden

Bei Acrylglas
vorab Eigenversuche
durchführen

Die Applikationsbedingungen
in den einzelnen Technischen
Merkblättern sind zu beachten!

www.coltogum.ch

