

Mehrzweckdübel

DELTA XM Mehrzweckdübel



Der DELTA XM mit Flansch für sichere Befestigungen in allen Untergründen


- Mit Flansch für sauberen Bohrlochabschluss
- Praktische DELTA XM-Box für einfaches Handling
- Höchste Haltewerte durch 4fach-Spreizung
- Drehsicherung im Schaftbereich, dadurch kein Mitdrehen im Bohrloch
- Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Setzen
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Dübel aus bester Nylon Qualität
- Temperaturbeständig von -40 bis +80 °C
- Für Durchsteckmontage geeignet
- Für metrische Schrauben geeignet

DELTA XM Mehrzweckdübel


Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Bohrloch mm	Dübellänge mm	Bohrlochtiefe mm	Ø Schraube mm	Metrische Schrauben	VE
A 10.401	DELTA XM 5	5	25	35	3 - 4	M 3	200
A 10.402	DELTA XM 6	6	30	40	4 - 5	M 4	200
A 10.404	DELTA XM 8	8	40	50	4.5 - 6	M 5	100
A 10.405	DELTA XM 10	10	50	60	6 - 8	M 6	50
A 10.406	DELTA XM 12	12	60	70	8 - 10	M 8	25
A 10.407	DELTA XM 14	14	70	80	10 - 12	M 10	20

min. Schraubenlänge = Dübellänge L + Klemmstärke t fix + Ø Schraube


Montage




Loch bohren



Dübel einstecken




Schraube drehen



Beton

Montage



Lochstein



Gipskarton