

Art.-Nr. / N° d'art. 1100

Für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sinterisen – bis 800 N/mm²

Pour le perçage normal dans le métal, par ex. acier, fonte grise, fonte frittée – jusqu'à 800 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338, rollgewalzt

HSS-R, Typ N, Spitzenwinkel 118°

Mèche DIN 338, laminée

HSS-R, type N, angle de pointe 118°



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	34	12	–	10
1,5	40	18	–	10
2,0	49	24	–	10
2,5	57	30	–	10
3,0	61	33	–	10
3,3	65	36	–	10
3,5	70	39	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10
4,2	75	43	–	10
4,5	80	47	–	10
5,0	86	52	–	10
5,5	93	57	–	10
6,0	93	57	–	10
6,5	101	63	–	10
6,8	109	69	–	10
7,0	109	69	–	10
7,5	109	69	–	10
8,0	117	75	–	10
8,5	117	75	–	10
9,0	125	81	–	10
9,5	125	81	–	10
10,0	133	87	–	10
10,2	133	87	–	5
10,5	133	87	–	5
11,0	142	94	–	5
11,5	142	94	–	5
12,0	151	101	–	5
12,5	151	101	–	5
13,0	151	101	–	5