

Art.-Nr. / N° d'art. 1109

Für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss,
Sintereisen – bis 800 N/mm²

*Pour le perçage normal dans le métal, par ex. acier, fonte grise,
fonte frittée – jusqu'à 800 N/mm²*


**Spiralbohrer DIN 338, rollgewalzt
mit reduziertem Schaft**

HSS-R, Typ N, Spitzenwinkel 118°

**Mèche DIN 338, laminée
à queue réduite**

HSS-R, type N, angle de pointe 118°



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø x L mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
10,5	133	87	10 x 30	–	5
11,0	142	94	10 x 30	–	5
11,5	142	94	10 x 30	–	5
12,0	151	101	10 x 30	–	5
12,5	151	101	10 x 30	–	5
13,0	151	101	10 x 30	–	5
13,5	160	108	10 x 30	–	5
14,0	160	108	10 x 30	–	5
14,5	169	114	10 x 30	–	5
15,0	169	114	10 x 30	–	5
15,5	178	120	10 x 30	–	5
16,0	178	120	10 x 30	–	5
16,5	184	125	13 x 35	–	1
17,0	184	125	13 x 35	–	1
17,5	191	130	13 x 35	–	1
18,0	191	130	13 x 35	–	1
18,5	198	135	13 x 35	–	1
19,0	198	135	13 x 35	–	1
19,5	205	140	13 x 35	–	1
20,0	205	140	13 x 35	–	1